

Voit. de livraison (châssis) F O R D (GB) A 0410 modèle ALF.P \*) CH 3277 05

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 0410" de chaque côté sur cabine  
 "ALF.P" sur plaquette du constructeur (Model), à droite vers le  
 marche-pied  
 "BCLA." préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à gauche, latéralement sur longeron au-dessus de l'essieu AV  
 Signe d'identification du moteur frappé "HYE" à gauche, à l'AV sur câmes au-dessous de culasse  
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importateur FOMOCO (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction méc.an.à circulation de billes s.roues AV(à gauche)  
 Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression \*\*  
 Frein auxiliaire méc.exp.interne s.toutes les roues,régulateur  
 Frein stationn. sur roues AR selon charge sur roues AR  
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4 s.d. 5  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 120 km/h

MOTEUR Genre V - 6 Temps 4  
 Marque FORD Carbur. B  
 Type H Y E  
 Position avant Nombre cyl. 6  
 Alésage 93,67 Course 72,42  
 Cylindr. 2992 cm<sup>3</sup> CV-Impt 15,24  
 CV-puiss. 106 (DIN) à 4650 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 82 dB (A) à 4650 t/m  
 Amortissement bruit 1/760x260x140

CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
§) Diam. braquage		<u>1785</u>	<u>1710</u>
Empattement	<u>3300</u>	<u>G 12.8/14,8</u>	<u>DR 11.9/14,5</u>
		<u>3960</u>	
	Dimensions ext.		
Longueur	<u>5250</u>	<u>6160</u>	
Largeur	<u>2100</u>	<u>2100</u>	
Hauteur	<u>2100</u>	<u>2100</u>	
Porte à faux	AV <u>900</u>	<u>900</u>	
	AR <u>1050</u>	<u>1580</u>	
lat			

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon véhicule</u>			§)
Charge utile	<u>selon véhicule</u>			
Total				<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1800</u>		<u>2450</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50-16</u>		<u>12PR</u>	
Charge p. essieu	<u>2600 (5,5)</u>		<u>2600 (5,5)</u>	
Poids max. remorquable	<u>1500</u> kg			av. frein
	testé dans une côte de 15 %			

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 V

Feux de route CR ou SCR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR ou SCR (E) Feux de position A (E) dans CR

Feux de gabarit AV= A (E) / AR= R (E)

Avertisseur Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 100dB/A

Essuie-glace électrique (2 balais) Lave-glace oui

Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - SI (E) Feux de recul sur demande

Eclair. plaque contr. 1/sép. au centre Plaque forme haute NORMAL

Rétroviseur 1/intér.+2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui

Déparasitage: D

CO : 1,5 % et selon ECE 15

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type FORD (GB) A 0410

Homologation n° CH 3277 05

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 3 avant.

Poids à vide sel. bull. Carburant B

pesage - CV 15,24

Charge utile - Cylindrée 2992 cm<sup>3</sup>

Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = prototype

\*) Type : A 0410 modèle ALFGP = empattement 3300 mm  
A 0410 modèle ALFMP = empattement 3950 mm

\*\*) Contrôle des circuits: par différence de pression avec lampe-témoin séparée

§) Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation