

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Tracteur à sellette (châssis)	F O R D (GB)	A 0510 / Model ALHGP	CH 3277 13

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY, Limited (GB).		
Identification	"A 0510" de chaque côté sur cabine. "ALHGP" sur plaquette du constructeur (Model)		
Plaquette constr.	"ECLA.." préfixes au No du châssis		
No du châssis	à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"HYE" à gauche, latéralement sur longeron au-dessus essieu AV		
Importateur princ.	à gauche à l'avant sur cônes au-dessous culasse		
Véhicule homologué	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8006 Zurich		
	prototype		
	Signes fixes dans code du type "A 0510" + "ALHGP" + "ECLA....."		

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 s.demande 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, expansion interne, assistance par dépression, régulateur selon charge sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

MOTEUR			
Marque	FORD	Type	H Y E
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	93,67	Course	72,42
Cylindrée	2992	CV-impôt	15,24
Puissance en CV	106 DIN	à t/min	4650
Bruit	82 dB/A	à t/min	4650
Silencieux	1/ 760x260x140		
Mesure des gaz	OCE, 1,5 % CO 700 t/min (ECE-15) *		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"		

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	-
Cale	-
Antivol	-

POIDS (\$)	avant	arrière	total
Poids à vide	selon carrosserie		
Charge utile	selon carrosserie		
Poids total	3500		
Garantie fabr.	1800	2450	3500
Dimens. pneus	6.50-16 XC	6.50-16 XC	(Variantes voir
Ply / atü	10 / 5,0	10 / 5,0	remarques)
Charge pour V max	2000	3800	
	120	120	

Nombre de places t	3	av 3	centre	ar
DIMENSIONS (\$)				
Longueur	int. 5100	ext. 2100	Empattements	3300 /
Largueur	2100 /			
Hauteur	2100			
Porte à faux lat.	Voie av 1810 ar 1630			
	Voies av - ar -			
	ar 900			
	ar 900 Braquage g 12,2 d 12,0			
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble (testé)	6500
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	CR ou SCR (E)
Feux route compl.	-
Feux de croisement	CR ou SCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux de brouillard	-
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) l ar 2a (E)
Catadioptrés	av - l ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) l ar R (E)
Avert. optique	oui Eclair. plaque 1/séparé
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 (100) dB/A
	() dB/A
	() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Tracteur à sellette	
Marque et type	F O R D (GB)	A 0510
Homologation		
No	CH	3277 13
Carrosserie		
Places total	3	avant 3
Poids à vide	sel. bull. res.	Carburant B
Charge utile	sel. vhc.	CV-Impôt 15,24
Poids total	3500	Cylindrée 2992

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- * Vignette ECE-15 : se trouve à droite, dans l'entrée
- Frein pour la remorque: à air comprimé, à 2 conduites, indirect, un filtre dans la conduite de commande et un dans celle d'alimentation, appareil antigel. Double manomètre dans la cabine. La conduite de commande doit être branchée sur le circuit avant de la voiture motrice.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 11.10.73 / 19.2.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES