

Camion (châssis)	F O R D (GB)	A 0509 modèle AKF.A *)	CH 3277 19
---------------------	--------------	---------------------------	------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "A 0509" de chaque côté sur cabine
 "AKF.A" sur plaquette du constructeur (modèle), à droite vers le
 marchepied
 "BCL..." prefixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à gauche, latéralement sur longeron au-dessus essieu AV
 Signe d'identification du moteur frappé "BAA" à gauche latéralement sur le bloc
 Constructeur FORD MOTOR COMPANY LTD (GB) Importateur FOMOCO (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction mécanique, à circulation de billes (à gauche)
 Frein de service hydr.2-circ.exp.interne,assist. par dépression
 Frein auxiliaire)méc.exp.interne sur toutes les roues, régula-
 Frein stationn.)sur roues AR teur selon charge s.r. AR **)
 Transmission. méc.toute synchronisée Nombre vit. 5 s.d. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FORD (GB) Carbur. D
 Type BAA
 Position avant Nombre cyl. 6
 Alésage 93,67 Course 85,60
 Cylindr. 3537 cm³ CV-Impot 18,01
 CV-puiss. 87 (DIN) à 3600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 85 dB (A) à 3750 t/m
 Amortissement bruit 1/ 600x270x140

CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
§) Diam. braquage	G 12,2	DR 12,0	
Empattement	3300	3680	3960
Longueur	5220	6160	6660
Largeur	2100	2100	2100
Hauteur	2200	2200	2200
Porte a faux lat.	AV 900	900	900
	AR 1020	1580	1800

POIDS §)	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon véhicule			
Charge utile				
Total				5200
Garantie fabr.	1900		3800	5200
Dimens. pneus	6.50 - 16 XC 10PR			
Charge p. essieu	2000 (5,0)		3800 (5,0)	
Poids max remorquable	1500 kg av. frein			
	testé en côte de 15%			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route CR ou SCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR ou SCR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gabarit AV = A (E) / AR = R (E)
 Avertisseur Motorcraft IPAR 556 + IPAR 557 99 (dB/A)
 Essuie-glace électrique (2-balais) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul sur demande
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/unique
 Rétroviseur intér.+à gauche+à drte Indic. vitesse tachygr.
 Indic. direction clign. disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui
 Mesure de la fumée: 4,0 Bacharach
 Cale d'arrêt : 1/285x150x170 ou 1/345x190x150

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION:

Genre du véhicule Camion
 Marque & type FORD (GB) A 0509
 Homologation n° CH 3277 19
 Forme de la carr. pont avec ridelles
 Places ass. : Total 3 3
 Poids à vide sel. pesage Carburant D
 CV 18,01
 Charge utile - Cylindrée 3227
 Poids total 5200 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = prototype

- *) Type : A 0509 AKFGA = empattement 3300 mm
 A 0509 AKFKA = empattement 3680 mm
 A 0509 AKFMA = empattement 3960 mm
- **) Contrôle des circuits: par différence de pression avec lampe-témoin séparée
Régulateur : monté uniquement sur l'empattement 3300 mm (modèle AKFGA)
- §) Dimensions, poids et équipement à contrôler lors de l'immatriculation

Remplace FH CH 3277 19 du 5.10.73
 Identification

(3.4.1978)

Voiture de livraison
(châssis)

F O R D (GB)

A 0509

modèle AKF.A

CH 3277 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 28.07.77 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,3 km/h, M3, iA 4,88 = 81 dB/A

à proximité de l'échappement: 94,75 dB/A au régime de 3825 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE 24
en accélération Bacharach 4,0

Complément du 14.12.77 - Schw

Les valeurs ci-dessus sont également valables pour les véhicules avec iA 5,13

Complément du 30.06.78 - lin

A partir du No de châssis: * BCL...195000 *

Emplacement du No de châssis: à droite, à l'avant du longeron

Voit.de livraison
Camion
Tracteur à sellette

F O R D (GB)

A - Série

CH 3277 ¹⁹ ..

Fiche d'information I

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFA . XXBCL ... " code au No du châssis

valable pour : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
 CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
 CH 3277 24

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03 (dès 01.10.80)

valable pour : CH 3277 22 CH 3277 23.