

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de livraison (châssis)	F O R D (GB)	A 0509 / modèle ALH.A *)	CH 3277 20

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY Limited (GB)
Identification	"A 0509" de chaque côté sur la cabine. - "ALH.A" sur plaquette du constructeur (modèle) "BCL..." devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrée
No du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant
Ident. du moteur	"8AA" à gauche, latéralement sur le bloc
Importateur princ.	FORD Motor Company (Switzerland) SA, 8006 ZÜRICH
Véhicule homologué	BCLANA 99514

Signes fixes dans code du type A 0509 + ALH.A + BCL...

<b>CHASSIS</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	5 ou 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, assistance par dépression, régulateur selon charge sur les roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Réducteur	
Contrôle 2 circ.	par diff. de pression avec témoin séparé

<b>MOTEUR</b>			
Marque	FORD	Type	8 A A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	93,67	Course	85,60
Cylindrée	3537	CV-impôt	18,01
Puissance en CV	87 DIN	à t/min	3600
Bruit	82	dB/A à t/min	3800
Silencieux	1 = 600x 270x 140 ***)		
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0		
Déparasitage			

<b>CARROSSERIE</b>	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	Rétroviseur
Cale	Attelage
Antivol	

<b>POIDS</b>	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1900	2450	3500
Dimens. pneus	6.50 R 16 G	6.50 R 16 C	(Variantes voir remarques)
Ply / étü	10 / 5,0	10 / 5,0	
Charge pour V max	2000	3800	
	120	120	

<b>DIMENSIONS</b> *)	
Longueur	Empattements
Largeur	
Hauteur	Voie
Porte à faux lat.	Voies
	Braquage
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Garantie poids remorqueable avec frein	
Garantie poids remorqueable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble (testé)	6700
Poids remorqueable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT §)	
Feux de route	CR ou SCR (E)
Feux route compl.	
Feux de croisement	CR ou SCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux de brouillard	Feux rouges R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E) Feu de recul sur demande
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E) 1 ar R (E)
Avert. optique.	cui Eclair. plaque 1 au centre
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 (100) dB/A ( ) dB/A ( ) dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	FORD (GB)	A 0509
Homologation		
No	CH	3277 20
Carrosserie		
Places total	3	avant 3
Poids à vide		Carburant D
Charge utile		CV-impôt 18,01
Poids total	3500	Cylindrée 3537

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) <u>Type</u>	A 0509 / modèle ALHGA	A 0509 / modèle ALHKA	A 0509 / modèle ALHMA
<u>Dimensions:</u>	châssis / châssis avec pont (dimensions intérieures du pont)		
empattement	3300	3680	3960
longueur	5250 / 5430 (3120)	6160 / 6300 (4000)	6660 / 6800 (4500)
largeur	2100 / 2200 (2140)	2100 / 2200 (2120)	2100 / 2200 (2120)
hauteur	2100	2100	2100
porta à faux AV	900	900	900
AR	1050 / 1230 (1200)	1580 / 1720 (1680)	1800 / 1940 (1900)
<u>Châssis</u>	longueur maximale pour le montage de la carrosserie limitée par le constructeur selon les dimensions des ponts d'origine		
<u>Carrosserie</u>	cabine normale avec châssis ou avec pont d'origine en métal ou en métal léger		
**)	<u>Régulateur de la force de freinage:</u> monté que sur les véhicules avec empattement 3300 mm (modèle ALHGA)		
***)	<u>Insonorisation</u> 2 ventilateurs. AV= ø 245 mm à 10 pales (commandé par thermostat) - AR= ø 350 mm à 4 pales.		
§)	Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.		

Remplace FH CH 3277 20 du 20.2.74  
Identification

(3.4.1978) (21.4.78)

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 20.2.74 / Berne, 28.6.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYLES DE VEHICULES

Voiture de livraison  
(châssis)

F O R D (GB)

A 0509

modèle ALH.A

CH 3277 20

## F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 28.07.77 à Frutigen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,3 km/h, M3, iA 4,88 = 81 dB/A

à proximité de l'échappement: 94,75 dB/A au régime de 3825 t/min

Mesures de la fumée : sous pleine charge selon ECE 24  
en accélération Bacharach 4,0Complément du 14.12.77 - Schw

Les valeurs ci-dessus sont également valables pour les véhicules avec iA 5,13

Complément du 30.06.78 - linA partir du No de châssis: \* BCL...195000 \*Emplacement du No de châssis: à droite, à l'avant du longeron

Complément du 3.10.1979 /Ba

A partir du No du châssis: .... TB 97193

Insonorisation: ventilateur  $\emptyset$  450 mm à 7 pales

Mesures du bruit selon l'OCE voir complément du 28.7.1977

Voit. de livraison  
Camion  
Tracteur à sellette

F O R D (GB)

A - Série

CH 3277 20

Fiche d'information I

à joindre aux fiches  
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFA . XXBCL ... " code au No du châssis

valable pour : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18  
CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23  
CH 3277 24

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03 (dès 01.10.80)

valable pour : CH 3277 22 CH 3277 23.