

Genre du véhicule	Marque du fabricant	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison ou tracteur à sellette (châssis)	F O R D (GB)	A 0510 modèle AL..P *) moteur HCB	CH 3277 23

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY LTD., (GB)		
Identification	"BCL..." préfixe au No du châssis		
	"Model AL..P" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	dans la cabine, à droite vers l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la suspension à caoutchouc-cœur		
Ident du moteur	" H X B " à gauche, à l'avant sur ergot au-dessus du filtre à huile		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		
Véhicule homologué	BCLASK 99 843	Signes fixes dans code du type	BCL... / AL..P

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4 ou 5	Entraînement	sur roues AR
Frein de service (§§)	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression avec lampe-témoin séparée		
		Marque	F O R D
		Type	H X B
		Construction	V
		Temps	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Refroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	6
		Alésage	93,67
		Course	72,42
		Cylindrée	2993
		CV-impôt	15,24
		Puissance en CV	100 DIN
		à l/min	4300
		Bruit	79 dB/A
		à l/min	4300
		Silencieux	1 = 760 x 260 x 140 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 **)
		Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
cabine normale		avant	arrière
Nombre de portes	2	total	1910 (§)
Ceintures sécurité	Ar4 +)	Poids à vide	720
Caie	-	Charge utile	selon la carrosserie
Antivol	-	Poids total	
		Garantie fabr.	1800
		2450	3500
Nombre de places	t 3 av. 3	Dimens. pneus	6,50 R 16 C
		10 / 5,0	6,50 R 16 C
		Ply / bar	10 / 5,0
		Charge	2000
		pour V max	3800
			120
Dimensions (§)	int.	ext.	
Longueur		Empattements ++)	3300/3680/3960 *)
Largeur	2100		
Hauteur	2100	Voie	av 1810 ar 1630
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av		ar -
	860		
	ar	Braquage	g 13200 d 13000
	1090		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Garantie poids remorquable avec frein	4300
		Garantie poids remorquable sans frein	500
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement §)	SCR	(E)	
Feux de route	SCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans SCR
Feux de position	R-SI	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop			
Cilignoteurs	av 1	(E)	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E)	ar R (E)
Feux complément.			
Eclairage plaque	1 séparé		
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace		
Avertisseurs	MOTORCRAFT TPAR 557 ou 556 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison ou tracteur à sellette		
Marque et type	F O R D (GB) A 0510		
Homologation N°	CH	3277 23	
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile	sel. carrosserie	CV-impôt	15,24
Poids total	3500	Cylindrée	2993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : A 0510 Model AL.GP = empattement 3300 mm
A 0510 AL.KP 3680 mm
A 0510 AL.MP 3960 mm
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans la cabine, à droite vers l'entrée, à côté de la plaquette.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- ++) Dimensions et poids : ceux du véhicule homologué avec empattement 3300 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- §§) Frein de service : Régulateur selon charge seulement pour empattement 3300 mm

Remplace FH CH 3277 23 du 10.+11.8.76/3.4.78/21.4.78
Identification

(21.11.80)

Voiture de livraison
tracteur à sellette
(châssis)

F O R D (GB)

A 0 5 1 0

CH 3277 23

Fiche complémentaire

I

Complément du 30.06.78 - lin

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 38,1 km/h, M3, 1A 5,13 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3225 t/min

A partir du No de châssis: * BCL...195000 *

Emplacement du No de châssis: à droite, à l'avant du longeron

Voit.de livraison
Camion
Tracteur à sellette

F O R D (GB)

A - Série

CH 3277 23

Fiche d'information I

à joindre aux fiches
d'homologation ci-dessous

Complément du 18.08.80 - jak

Identification : à partir du 01.01.81

"SFA . XXBCL ... " code au No du châssis

valable pour : CH 3277 12 CH 3277 16 CH 3277 17 CH 3277 18
 CH 3277 19 CH 3277 20 CH 3277 22 CH 3277 23
 CH 3277 24

Mesure des gaz : conforme selon ECE-15/03 (dès 01.10.80)

valable pour : CH 3277 22 CH 3277 23.