

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°	
Camion		BEDFORD		CASV - Van		1961		3' 2 8 5-A	
* Caractéristiques "CASV" s.plaquette du constructeur ds.cabine à gauche s.carénage moteur.-"CASV" resp."CA4" = préfixes aux Nos de châssis et moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB)									
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron dev.patte fixation moteur et s.plaq.constr.									
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence									
Type du moteur C A - en ligne, vertical									
Position du mot. avant Frein-moteur									
Cylindrée 1'508 cm ³ Frein de remorque								Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission méco. synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 3'913			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 1'775			
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 26		Voie avant 1'375		Hauteur 1'920			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 93		Voie arrière 1'400		Empattement 2'286			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,50/10,30		Porte à faux arr. 970			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids avant		arr.		total		Pneumat. avant		arr.	
A vide 550		500		1'050		Dimension 6.70-13		6.70-13	
Charge utile 160		740		900		Charge pneu 625		625	
Total 710		1'240		1'950		6 Fly		Hauteur 1'270	
Gar.de fabr. 750		1'295		1'950		Express Delivery		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR				Porte à faux arr. 850	
Direction: position à gauche - semi-avancée				Marque du moteur VAUXHALL				C.V. frein 53 SAE	
Alésage 79,38				Course 76,20				C.V. Impôts 7,68	
Forme de la carrosserie fourgonnette									
Nombre de places: total 2		(avant 2		milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car					

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	Indic. de direction AV= comb.av.feux position (blanc) AR= séparés (orange)
Feux de position	2/ s.pares comb.av.clignot.	Essuie-glace 2/ électriques
Phare brouillard		Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur 2/ extér. de ch.côté pare-brise
Réflecteurs	2/ séparés au-dessus feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Parties dangereuses poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Eclairage N° de contrôle	2/ sous porte AR pr plaque	
Phare marche arrière	oblongue seulement	
Équipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	73 bB à 4'000 t/min	

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: A partir du No de châssis = 185'000

Dispositif de protection: Doit être monté derrière le siège du conducteur (paroi, grille, barres ou similaire).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.60

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Camion	BEDFORD		CASV - Van		année	N°	
					1961	31 285-A	
* Caractéristiques "CASV" s.plaquette du constructeur ds.cabine à gauche s.carénage moteur.-"CASV" resp."CA4" = préfixes aux Nos de châssis et moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis The VAUXHALL Motors Ltd., Luton (GB)							
N° du châssis frappé à droite s.partie sup.longeron dev.patte fixation moteur et s.plaq.constr.							
N° du moteur frappé à l'arrière à droite à côté pompe à essence							
Type du moteur CA - en ligne, vertical							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'508	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4		Transmission méo. synchr. Treuil/Cabest.		Longueur 3'913		
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 Crochet rem.		Largeur 1'775		
Entraînement	s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 26 Voie avant 1'375		Hauteur 1'920		
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 93 Voie arrière 1'400		Empattement 2'286		
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,50/10,30		Porte à faux arr. 970		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	550	500	1'050	Dimension	6.70-13	6.70-13	Longueur 2'145
Charge utile	160	740	900	Charge pneu	625	625	Largeur 1'100/1'500
Total	710	1'240	1'950		6 Fly		Hauteur 1'270
Gar.de fabr.	750	1'295	1'950		Express Delivery		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 + 1 AR	Porte à faux arr. 850
Direction: position à gauche - semi-avancée				Marque du moteur		VAUXHALL	C.V. frein 53 SAE
Alésage 79,38				Course		76,20	C.V. Impôts 7,68
Forme de la carrosserie fourgonnette							
Nombre de places: total 2 (avant 2 milieu arr.)				Places debout			
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux position (blanc) AR= séparés (orange)
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	Essuie-glace	2/ électriques
Feux de position	2/ s.pares comb.av.clignot.	Phare brouillard	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop	Rétroviseur	2/ extér. de ch.côté pare-brise
Réflecteurs	2/ séparés au-dessus feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR (rouge)	Parties dangereuses	poignée du couvercle au-dessus du radiateur admise (hauteur 37 mm)
Eclairage N° de contrôle	2/ sous porte AR pr plaque		
Phare marche arrière	oblongue seulement		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	73 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: A partir du No de châssis = 185'000

Dispositif de protection: Doit être monté derrière le siège du conducteur (paroi, grille, barres ou similaire).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.60

La Commission d'expertise-type