

## Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge      Châssis      léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Chrysler Corp., Detroit (Mich.)      Marque: D O D G E  
USA

Dénomination du type: B - 1 - D 1 2 6      Carburant: Benzino

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours) <u>avec cabine</u>	<u>1645</u> kg	<u>1015</u> kg	<u>630</u> kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	<u>1757</u> kg	..... kg	..... kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	<u>3402</u> kg	..... kg	..... kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	..... kg	..... kg	..... kg
* Charge utile maximale	..... kg	..... kg	..... kg

2. Châssis      Nombre des essieux: 2      actionné: 8/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron gauche, en avant, latéralement, derrière la fixation av. du ressort.

Distance des essieux: 3200 mm      Ecartement des roues: avant 1480 mm      arrière 1750 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,8 m      à droite 12,7 m      Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6.50 x 16", 6 ply      arrière 6.50 x 16", 6 ply, jum.

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): .....      Hauteur depuis le sol ..... mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 185 mm      sous l'essieu arrière 205 mm

### 3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-cylindres, à gauche, à l'avant, en haut.

Constructeur du moteur: Chrysler Corp.      Type: T 1 4 6      Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6      Alésage: 82,549 mm      Course: 117,47 mm      Temps: 4

Cylindrée: 3772 cm<sup>3</sup>      CV au frein: 102      CV Impôts (coeff. 0,4): 19,211

#### 4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues  
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: zones arr. (Cardan)  
3e frein: genre: -  
Dispositif pour freinage de la remorque: système: -

#### 5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam système anti-éblouissant: sans culier  
Feux de position: 2, au-dessous des phares  
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.  
Fiches: 2 système: Scintilla 25cm Emplacement: au torpédo 1  
Clignoteurs: système: - Emplacement: -  
Appareil avertisseur: 1, électr.

#### 6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): (Cabriolet) Constructeur: Dodge-Chrysler Corp.  
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm  
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm  
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm  
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm  
Nombre de portes: 2 Nombre de places (R.E.): 2 2

Remarques: 1) Montez selon prescriptions. 2) S'il existe une réparation: 3 places. Voir interprétation.

Montez des témoins à l'elles sur les ailes avant.  
Évitez le tuyen d'échappement dans l'arrière.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 12.8.48.

Le Secrétaire