

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT - WASTA	2 4 2	CH 3292 01

Constructeur FIAT (AUTO) S.p.A., Torino (I) / Aufbau GOTTFRIED WASER AG, Stansstadterstr. 54, 6370 Stans
 Identification sur la plaquette du constructeur "Versione 18E/." / sur la plaquette WASTA "242"
devant le N° du châssis "242"
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent / plaquette WASTA au même endroit
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "132AZ2.000" à gauche, sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève
 Véhicule homologue 242*1053128*

Châssis
 Nombre d'essieux 2 (AR=tandem) Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique à haute pression (souple de dosage)
2 circuits, à disques, sur toutes les roues,
régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre principal
de la boîte c.v. resp. sur les roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque FIAT Type 132 AZ2.000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Allègement 84 Course 90
 Cylindrée 1994 CV-impôt 10,16
 Puissance en kW 51,5 DIN/70 CV à t/min 4200
 Bruit à l'arrêt 73 à t/min 3150
 Silencieux 2 = 422x200x160 322x170x100 mm

Mesure des gaz
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
pont (s.d. avec arceaux + bâche)
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) + B (E) ar -
 Cale - Rétroviseurs gauche/droite
 Antivol -

Nombre de places t 3 av 3 centre - ar -

Dimensions
 Longueur intérieur 4400 extérieur 6450 Empattements 3500
 Largeur 1945 1980 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 2300 Voies av 1680 ar 1780
 Porte à faux av - ar - Voies av - ar -
ar 1880 1880

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 12400 d 13200

Poids
 avant 1230 arrière 650 total 1880
 Poids à vide 190 1350 1540
 Charge utile 1420 2000 3420
 Poids total 1800 2000 3500
 Poids garantis 195 R 16 XC 5.00-8 XR +)
 Pneus 8 / 4,5 - / 7,25
 Ply / bar 1940 2x1000
 Charge 120 100
 pour V max -
 Jantes - mécanique automatique

Gar poids remorquable avec/sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 - km/h
 testée - km/h à t/min - au moteur - prise de force

Equipement	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)	dans CR	
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E)	AV=1	5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av			I (E)
Feux de gabarit	av			
Feux amers de brouillard				
Feux complementaires				
Eclairage plaque	1/au centre séparé			
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace			
Avertisseurs	SEIMA SHF 10 A e2 843			
	ou d'autres modèles homologues			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T - W A S T A 242		
Homologation N°	CH	3292 01	
Carrosserie	pont		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1880	Carburant	3
Charge utile	1540	CV-impôt	10,16
Poids total	3420	Cylindrée	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : AV = 205 R 16 C, 8 PR 2100 (4,5) Vmax 120 km/h

Lieu et date de l'homologation Stans, 21.04.81/Bödingen, 13.07.81 Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation