

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	F I A T	2 6 0 P A C 2 6 (6x4)	CH 3294 01

Constructeur IVECO / MAGIRUS - DEUTZ AG., D-7900 Ulm
 Identification sur la plaquette du constructeur "260 PAC 26"

Plaquette constructeur à droite, dans l'entrée
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, à côté de la roue avant
 Identification du moteur "8210.02" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur principal Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
 Véhicule homologué 490.0117.351

Châssis
 Nombre d'essieux 2 (doubles) Nombre de roues 10
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission x)
 Nombre de vitesses x) Entraînement essieu double AR
 Frein de service air comprimé, 2-circuits, expansion interne,
sur toutes les roues; régulateur selon charge sur
les roues AR; valve régulatrice sur les roues AV
 Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, s. essieu dble AR; pression de ser-
 §§) vice par réservoir séparé par soupape de garde 4 circ.;
 Frein d'arrêt (libération sec. p. soupape garde 4 circ.; dess. méc. p. vis
 Ralentisseur sur échappement, non progressif
 Contrôle 2 circuits manomètre double + lampe-témoin

Moteur
 Marque F I A T Type 8210.02
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6
 Alésage 137 Course 156
 Cylindres 13790 CV-impôt 70,23
 Puissance en kW 191 DIN à l/min 2200
 CV 260 DIN
 Bruit à l'arrêt 77 dB/A à l/min 1650 x)
 Silencieux 1 = 1000xØ 250 mm (s.d. cheminée) *
 Mesure des gaz Bacharach = 3,5 x)
 Déparasitage -

Carrosserie §)
 Nombre de portes 2 Indic. vitesse tachygraphe
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale 2 = 390x160x200 mm Atteilage sur demande
 Antivol -
 Nombre de places t 3 av. centre ar.
 Dimensions §)
 Longueur intérieur 7190 Empattements 4540
 Largeur 2300 Essieu double av. ar. 1380
 Hauteur 2840 Voie av. ar. 1745
 Porte à faux lat. - Voies av. ar. -
 av. 1280 ar. -
 ar. 1370 Braquage e g 17900 d 17700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant 3370 arrière 4290 total 7660 §)
 Poids à vide
 Charge utile
 Poids total 25000
 Garantie fabr. 6000 2x10000 26000
 Dimens. pneus 11 R 22.5 11 R 22.5 (Variantes +)
 Ply/bars 16 / 8,0 16 / 8,0 voir
 Charge 6000 2x10800 remarques)
 pour V max 100 100
 Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble 48000
 Poids remorquable teste
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 km/h
 Vitesse maximale testée

Equipelement	ECR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	St (E)	
Feux stop		
Cilignoteurs	av	AV/ 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	A (E) ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné, à gauche	
Essue-glace	2/ balais avec 2/2RS lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH e 20018	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Camion	
Marque et type	F I A T	260 PAC 26
Homologation N°	CH	3294 01
Carrosserie		
Places	total 3	avant
Poids a vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 70,23
Poids total	25000	Cylindree 13790

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Voir la fiche des émissions.

*) Insonorisation : écrans d'absorption à gauche et à droite dans le compartiment du moteur; l'intérieur du capot insonorisé.

+*) Variante de pneus : 10.00 R 20 16 PR AV 6000 (S,0) AR 2 x 10800 (S,0) Vmax 100 km/h.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

§§) Frein à ressorts : 1 valve de desserrage rapide avec filtre exigée pour chaque essieu (temps de réponse).

Lieu et date de l'homologation Arbon, 20.05.81

Service fédéral d'homologation