

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication F I A T	Type 1 6 5 . 2 4	Fiche d'homologation N° CH 3294 11
--	----------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI SpA., I-10100 Torino / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "165 24 R *.*" (lettre variable = empattement) §) devant le N° du châssis "165 24 R" (seulement sur le châssis) ou "VF5 Al PH...3"
Plaquette constructeur	sous la grille du radiateur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant
Identification du moteur	" 8220.22 " devant le No du moteur, à l'arrière en haut sur le bloc
Importateur principal	IVECO (SCHEWELZ) AG, 8302 Kloten
Véhicule homologué	165 24 R * 500 010 *

Châssis	2	Nombre de roues	6
Nombre d'essieux	mécanique, avec assistance hydraulique		
Direction	voir la fiche des émissions		
Transmission	voir FE		
Nombre de vitesses	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur roues arrières		
Frein de service	sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrières		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	à ressorts, à expansion interne, sur roues AR *)		
Palantisseur	sur échappement, non progressif		
Contrôle 2 circuits	manomètre double, lampe-témoin		

Moteur	FIAT	Type	8220.22
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	125,0	Course	130,0
Alésage	2567	CV-impôt	48,72
Cylindrée	177 (DIN)	à t/min	2300
Puissance en kW	78,0	à t/min	1725
Bruit à l'arrêt	1 pot 100 x Ø 250 mm		
Silencieux	Bacharach 5,5		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	av -	ar -	-
Cale	§) gauche + droite		
Antivol	-		
Nombre de places	t 2 ou 3	av 2 ou 3	centre - ar -
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur		Empattements	3800 §)
Largeur	2300	Essieu double	av - ar -
Hauteur	2840	Voies	av 1920 ar 1760
Porte à faux	av 1385	Voies	av - ar -
	ar 1025		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø		g 14550 d 13900

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	§)		
Charge utile	-		
Poids total	16000		
Poids garantis	6300	10900	17000
Pneus	11 R 22,5	11 R 22,5	+) -
Ply / bar	16 / 7,75	16 / 7,75	
Charge	6000	10900	
pour V max	105	105	
Jantes	7,5 x 22,5	7,5 x 22,5	
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Garantie poids de l'ensemble	34000		
Poids remorquable testé	12000		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	105		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

§) Equipement		CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de route		CR	(E) ou	HCR	(E)
Feux de croisement		A	(E) dans	CR/HCR	(E)
Feux de position		R	(E)		
Feux rouges		Si	(E)		
Feux stop		1	(E)	av	5 (E)
Clignoteurs	av			ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E)		9)
Feux arriere de brouillard					
Feux complémentaires					
Eclairage plaque		2/séparé			
Essuis-glace		2/balais avec/trans lave-glace			
Avertisseurs		1/FLAMM CH 5 0602 02			
		ou d'autres modeles homologues			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	F I A T 165 24		
Homologation	CH 3294 11		
N°			
Carrosserie			
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	selon la carrosserie	CV-impôt	48,72
Poids total	16000	Cylindree	9567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Frein d'arrêt : à ressorts, pression de service et de libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres.
- §) Empattements : B = 3800 mm / C = 4400 mm / D = 5000 mm / E = 5550 mm
- + Variantes de pneus : 10.00 R 20 16 PR, charge AV= 6000 (7,75) AR= 10900 (7,75), Vmax 105 km/h
295/80 R 22,5 " AV= 6500 (8,00) AR= 11600 (8,00), " 120 km/h
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement, nombre de places et cale seront contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Arbon, 25.08.82

Remplace FH CH 3294 11 du 25.08.82
Identification, insonorisation non exigée
Variante de pneus (01.12.82)

Service fédéral d'homologation