

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque F O R D (D)	Ford 150 Transit 8 4 E 5 (Moteur : M X)	Fiche d'homologation n° CH 3301 64
---	-----------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 150 Transit" à l'arrière, sur le pont

"84 E5" sur plaquette du constructeur, à droite, vers le marchepied

"GB 84 .." préfixe au no du châssis + sur plaquette

Numéro du châssis frappé _____ à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron

Signe d'identification du moteur frappé "MX" à gauche, à l'avant, derrière le carter de l'engrenage

Constructeur FORD Werke AG, Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V - 4</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FORD (D)</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr, 2 circ.exp.interne, av, assist, p. dépress.</u>	Type <u>M X</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne, levier</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>avec secteur, tringle/câble, sur roues AR</u>	Alésage <u>90</u> Course <u>66,8</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1699</u> cm ³ CV-Impôt <u>8,65</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>103</u> km/h	CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Pont avec ridelles</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>71</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots</u> *)

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1640</u>	AR <u>1540</u>
Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,2</u>	
Empattement	<u>3000</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5220</u>	<u>3130</u>	
Largeur	<u>2190</u>	<u>2125</u>	
Hauteur	<u>1970</u>	<u>400</u>	
Porte à faux	AV <u>730</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1490</u>	<u>1440</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>750</u>		<u>700</u>	<u>1450</u>
Charge utile	<u>215</u>		<u>1335</u>	<u>1550</u>
Total	<u>965</u>		<u>2035</u>	<u>3000</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>3000</u>
Dimens. pneus	<u>7.00 - 14 6 PR **</u>			
Charge p. essieu	<u>1140</u> (2,5)		<u>2280</u> (2,5)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ CRA (E)
 Feux de gabarit 2/HELLA K 11743 Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 104 dBA)
 Essuie-glace 2/ électriques (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23354 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/ sép. centre Plaque ~~XXXXXXX~~/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV 2/ I (E) or. latér. - AR 2/HELLA K 23354
 Avert. clign. sur demande Lampes de travail -
 Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type FORD (D) 150 Transit
 Chassis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3301 64
 Forme de la carr. Pont avec ridelles
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1450 Carburant B
 Charge utile 1550 cv 8,65
 Poids total 3000 Cylindrée 1699 cm³
 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du véhicule expertisé: GB 84 LC 27231

- *) Echappement : 1 pot 250 x 250 x 110 mm et 1 pot 200 x Ø 140 mm.
 **) Variante de pneus : 165 R 14 C ou 185 R 14 C.

Lieu et date de l'expertise
Rothrist, 21.4.71

La commission d'expertise