

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		N e w p o r t		1961	3' 3 0 2	
Caractéristiques "Newport" à droite à l'intérieur, s.coffret à gants. - "R 36" = préfixe au No							
moteur. - "81" = 2 premiers chiffres No du châssis Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis CHRYSLER Division of CHRYSLER International SA, Detroit (USA)							
N° du châssis frappé à gauche dans montant avant de porte et sur plaquette **)							
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, sous distributeur et sur plaquette							
Type du moteur V-8 - Super Red Ram - 361 cu.in. - en V, 90°, OHV, avec carburateur à 2 corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 5'907 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission automatique***		Yreuil/Cabest.		Longueur 5'476	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 2'016	
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'549		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'516		Empattement 3'098	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 13,30/13,00		Porte à faux arr. 1'500	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
2e Frein à main mécanique, à exp.interne, à câble, s.cardan resp.roues AR-(pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	1'055	865	1'920	Dimension	8.00-14	8.00-14	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	665	665	Largeur
Total	1'210	1'130	2'340		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar.de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assisté hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 269 SAE	
Alésage 104.65				Course 85,85		C.V. impôts 30,08	
Forme de la carrosserie limousine *)							
Nombre de places: total 6 (avant 3				milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque	4/ TS Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux position (blanc) AR= comb.av.feux AR et stop (rge)
Feux de croisement	2/ extérieurs Sealed Beam	Essuie-glace	2/ électriques av. dispos.lavage
Feux de position	2/ séparés, sous phares	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Phare brouillard		Rétroviseur	1/ intérieur centre s.tabl.de bord
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Réflecteurs	2/ latéral. à l'extér.feux AR +)	Parties dangereuses	poignée du couvercle du coffre, la partie aiguë est arrondie par l'importateur.
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs		
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale seulement		
Phare marche arrière	2/ dans ailes AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 4-Door Sedan / 2-Door Hardtop / 4-Door Hardtop.
- **) No du châssis: Doit être frappé à l'avant à droite en haut sur le longeron.
- ***) Transmission: Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; commande par touches, sans verrouillage mécanique. - Cale d'arrêt indispensable.
- +) Réflecteurs: Ceux d'origine trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires, selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.11.60

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R			N e w p o r t		1961	3' 3 0 2
Caractéristiques "Newport" à droite à l'intérieur, s.coffret à gants. - "R 36" = préfixe au No moteur. - "81" = 2 premiers chiffres No du châssis Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis CHRYSLER Division of CHRYSLER International SA, Detroit (USA)							
N° du châssis frappé à gauche dans montant avant de porte et sur plaquette (**)							
N° du moteur frappé à droite sur bloc-moteur, sous distributeur et sur plaquette							
Type du moteur V-8 - Super Red Ram - 361 cu.in. - en V, 90°, OHV, avec carburateur à 2 corps							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 51907 cm³ Frein de remorque							Dimensions ext. en mm
Temps 4 Transmission automatique*** Yreuil/Cabest.							Longueur 5'476
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 Crochet rem.							Largeur 2'016
Entraînement s.roues AR Vitesse en 1 ^{re} Voie avant 1'549							Hauteur 1'450
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. Voie arrière 1'516							Empattement 3'098
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 13,30/13,00							Porte à faux arr. 1'500
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
2e Frein à main mécanique, à exp.interne, à câble, s.cardan resp.roues AR-(pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm:
A vide	1'055	865	1'920	Dimension :	8.00-14	8.00-14	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	665	665	Largeur
Total	1'210	1'130	2'340		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar.de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assisté hydraul.					Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 269 SAE
Alésage 104,65					Course 85,85		C.V. impôts 30,08
Forme de la carrosserie limousine *)							
Nombre de places: total 6 (avant 3 milieu arr. 3) Places debout							
Siège arrière Side-car							

Phares: marque	4/ TS Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= comb.av.feux position (blanc) AR= comb.av.feux AR et stop (rge)
Feux de croisement	2/ extérieurs Sealed Beam	Essuie-glace	2/ électriques av. dispos.lavage
Feux de position	2/ séparés, sous phares	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Phare brouillard		Rétroviseur	1/ intérieur centre s.tabl.de bord
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs	Indicateur de vitesse	. km/h
Réflecteurs	2/ latéral. à l'extér.feux AR +)	Parties dangereuses	poignée du couvercle du coffre, la partie aiguë est arrondie par l'importateur.
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs		
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale seulement		
Phare marche arrière	2/ dans ailes AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions:

- *) Modèles: 4-Door Sedan / 2-Door Hardtop / 4-Door Hardtop.
- **) No du châssis: Doit être frappé à l'avant à droite en haut sur le longeron.
- ***) Transmission: Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; commande par touches, sans verrouillage mécanique. - Cale d'arrêt indispensable.
- +) Réflecteurs: Ceux d'origine trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires, selon les prescriptions.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.11.60

La Commission d'expertise-type