

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		N e w Y o r k e r			1961	3' 3 0 3
Caractéristiques "New Yorker" de ch.côté s.ailes AV et intérieur à droite s.coffret à gants							
"83" = 2 premiers chiffres No châssis			Carburant		essence	Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis: CHRYSLER Division of CHRYSLER International SA, Detroit (USA)							
N° du châssis frappé	à gauche dans montant avant de porte et sur plaquette					**)	
N° du moteur frappé	à gauche à l'avant en haut sur bloc-moteur à côté thermostat et s.plaq.						
Type du moteur V-8 - Golden Lion - 413 cu.in. - en V - 90° - OHV - avec carburateur à 4 corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'745	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission		automatique***) Treuil/Cabest.		Longueur	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant		3	***) Crochet rem.	
Entraînement s.roues	AR		Vitesse en 1"		Voie avant		1'554
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		1'524
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		14,20/14,15
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues							
2e Frein à main mécanique, à exp.int., à câble, s.cardan resp.roues AR - (pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	1'085	935	2'020	Dimension	8.50-14	8.50-14	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	680	680	Largeur
Total	1'235	1'205	2'440		4 Ply		Nylon
Gar.de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	
Direction: position à gauche - assisté hydraul.				Marque du moteur		CHRYSLER	
Alésage				Course		95,25	
Forme de la carrosserie				limousine *)			
Nombre de places: total				6		(avant 3 milieu arr. 3)	
Siège arrière				Side-car			
				C.V. frein		355 SAE	
				C.V. Impôts		34,36	
				Places debout			

4/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	4/ W. et TS Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieurs, Sealed Beam	AR=	comb.av.feux AR et stop (rge)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs	Rétroviseur:	1/ intér.centre s.tableau de bord ++)
Réflecteurs	2/ latéral.extér. feux AR	+) Indicateur de vitesse	km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs	Parties dangereuses	arêtes sur les ailes AV (hauteur 30 mm) modifiées par importateur.
Eclairage N° de contrôle	1/ pour plaque normale seulement		Rétroviseur extér. original non admis ++)
Phare marche arrière	2/ dans ailes AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 4-Door Sedan / 4-Door Hardtop.
- **) No du châssis: Doit être frappé à l'avant à droite en haut sur le longeron.
- ***) Transmission: Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; commande par touches, sans verrouillage mécanique. - Cale d'arrêt indispensable.
- +) Réflecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires, selon les prescriptions.
- +) Rétroviseur: L'importateur remplace le modèle original extérieur par un rétroviseur avec console arrondie.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.11.60

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	CHRYSLER		New Yorker			1961	3' 3 0 3
Caractéristiques "New Yorker" de ch.côté s.ailes AV et intérieur à droite s.coffret à gants							
"83" = 2 premiers chiffres No châssis		Carburant		essence		Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis CHRYSLER Division of CHRYSLER International SA, Detroit (USA)							
N° du châssis frappé	à gauche dans montant avant de porte et sur plaque					**)	
N° du moteur frappé	à gauche à l'avant en haut sur bloc-moteur à côté thermostat et s.plaq.						
Type du moteur V-8 - Golden Lion - 413 cu.in. - en V - 90° - OHV - avec carburateur à 4 corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'745	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm :		
Temps	4	Transmission		automatique***) Treuil/Cabest.		Longueur 5'583	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	***) Crochet rem.		Largeur 2'016	
Entraînement s.roues AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'554		Hauteur 1'402
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière		1'524	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		14,20/14,15	
Porte à faux arr. 1'500							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression, sur toutes les 4 roues.							
2e Frein à main mécanique, à exp.int., à câble, s.cardan resp.roues AR - (pédale et tirette)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm :
A vide	1'085	935	2'020	Dimension	8.50-14	8.50-14	Longueur
Charge utile	150	270	420	Charge pneu	680	680	Largeur
Total	1'235	1'205	2'440		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar.de fabr.				Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4	
Direction: position à gauche - assisté hydraul.				Marque du moteur		CHRYSLER	
Alésage 106,17				Course		95,25	
C.V. frein 355 SAE				C.V. impôts 34,36			
Forme de la carrosserie limousine *)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

4/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	4/ W. et TS Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ extérieurs, Sealed Beam		AR= comb.av.feux AR et stop (rge)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	Essuie-glace	2/ électriques av.dispos.lavage
Phare brouillard		Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Feux arrières	2/ comb.av.feux stop et clignoteurs	Rétroviseur	1/ intér.centre s.tableau de bord ++)
Réfecteurs	2/ latéral.extér. feux AR	+) Indicateur de vitesse	km/h
Feu stop	2/ comb.av.feux AR et clignoteurs	Parties dangereuses	arêtes sur les ailes AV (hauteur 30 mm) modifiées par importateur.
Eclairage N° de contrôle	1/ pour plaque normale seulement		Rétroviseur extér. original non admis ++)
Phare marche arrière	2/ dans ailes AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit.	80 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles: 4-Door Sedan / 4-Door Hardtop.
- **) No du châssis: Doit être frappé à l'avant à droite en haut sur le longeron.
- ***) Transmission: Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; commande par touches, sans verrouillage mécanique. - Cale d'arrêt indispensable.
- +) Réfecteurs: Trop petits. - L'importateur en monte 2 supplémentaires, selon les prescriptions.
- ++) Rétroviseur: L'importateur remplace le modèle original extérieur par un rétroviseur avec console arrondie.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.11.60

La Commission d'expertise-type