

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 v

Feux de route SCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement SCR (E) Feux de position A(E) dans SCR
 Feux de gabarit AV= HELLA K 11743
 Avertisseur MOTORCRAFT TP AR 557 Niv. sonore 96 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. au centre séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extér. + 1/intérieur Indic. vitesse km/h
 Indic. direction chlgn. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. chlgn. oui Mesure de la fumée: 5 Bacharach
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type FORD (D) 150 Transit
 Homologation n° CH 3306 32
 Forme de la carr. pont avec ridelles latérales
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1660 Carburant D
 Charge utile 1440 CV 12,01
 Cylindrée 2258 cm³
 Poids total 3100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = prototype

*) Frein de service: contrôle des circuits par différence de pression; lampe-témoin au tableau de bord.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 17.7.73

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque F O R D (D)	F o r d 175 Transit Diesel 8 4 E 6 X	Fiche d'homologation n° CH 3306 33
---	-----------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 175 Transit Diesel" à l'AR à droite sur véhicule
 "84 E 6 X" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement vers le marchepied, plaquette rivée
 "GB 84" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur
 Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV, latéralement sur longeron et s. plaquette du construct.
 Signe d'identification du moteur frappé "4AA" à gauche, à l'AV latéralement sur bloc-moteur (importateur)
 Constructeur FORD WERKE AG., Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr. 2-circ. exp. int. av. assistance par dépress.</u> Frein auxiliaire <u>circ. 1+2 du fr. de service [rég. sel. charge s.r. AR*]</u> Frein stationn. <u>méc. expansion interne, sur roues AR</u> Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>96</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>F O R D</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>4 A A</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>93,66</u> Course <u>85,6</u> Cylindr. <u>2358</u> cm ³ CV-Imptot <u>12,01</u> CV-puiss. <u>62</u> (DIN) à <u>3600</u> t/m
---	--

CARROSSERIE Forme <u>pont avec ridelles</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>3600</u> t/m Amortissement bruit <u>2/257x129x430</u> mm <u>Ø 101,5x254</u> mm
---	--

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1640</u>	AR <u>1540</u>
	Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,3</u>
Empattement	<u>3000</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5320</u>	<u>3130</u>	
Largeur	<u>2190</u>	<u>2125</u>	
Hauteur	<u>1970</u>	<u>400</u>	
Porte à faux	AV <u>830</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1490</u>	<u>1440</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>960</u>	<u>-</u>	<u>700</u>	<u>1660</u>
Charge utile	<u>220</u>	<u>-</u>	<u>1440</u>	<u>1660</u>
Total	<u>1180</u>	<u>-</u>	<u>2140</u>	<u>3320</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>			
Dimens. pneus	<u>7.50 - 14 6 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1310</u>	<u>(2,5)</u>	<u>2620</u>	<u>(2,5)</u>

Poids maxi remorquable avec frein 4465 kg
 Variante de pneus: 185 x SR 14 R
 AV= 1330 (3,0) / AR= 2660 (3,0)