

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route SCR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement SCR (E) Feux de position A(E) dans SCR

Feux de gabarit

Avertisseur MOTORCRAFT TP AR 557 Niv. sonore 96 dB/AEssuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R (E) Catadioptres I (E)Feux stop SI (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. au centre séparé Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/extér. + 1/intérieur Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. oui Mesure de la fumée: 5 BacharachAntivol: verrou de directionINDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type FORD (D) 130 TransitHomologation n° CH 3306 34Forme de la carr. pont avec ridellesPlaces ass. : Total 7 (3 avant)Poids à vide 1710 Carburant DCharge utile 1125 CV 12,01Cylindrée 2358 cm³Poids total 2835 Poids de l'ensemble -REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = prototype*) Frein de service: contrôle des circuits par différence de pression; lampe-témoin au tableau de bord.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 17.7.73

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque F O R D (D)	Ford 150 Transit Diesel 84 E 5 X (cabine double)	Fiche d'homologation n° CH 3306 35
---	-----------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ford 150 Transit Diesel" à l'AR à droite sur véhicule
 "84 E 5 X" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement vers
 le marchepied, plaquette rivée
 "GB 84" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur
 Numéro du châssis frappé à gauche, à l'AV, latéralement sur longeron et s. plaquette du construct.
 Signe d'identification du moteur frappé "4AA" à gauche, à l'AV latéralement sur bloc-moteur (importateur)
 Constructeur FORD WERKE AG., Köln (D) Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière
 Direction à gauche Assistance -
 Frein de service hydr. 2-circ. exp. int. av. assistance par dépress.
 Frein auxiliaire circ. 1+2 du fr. de service (rég. sel. charge s.r. AR*)
 Frein stationn. méc. expansion interne, sur roues AR
 Transmission mécanique, synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 96 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque F O R D Carbur. D
 Type 4 A A
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 93,66 Course 85,6
 Cylindr. 2358 cm³ CV-impôt 12,01
 CV-puiss. 62 (DIN) à 3600 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 83 dB (A) à 3600 t/m
 Amortissement bruit 2/257x129x430 mm
Ø 101,5x254 mm

CARROSSERIE Forme pont avec ridelles Nombre portes 2
 (cabine double)
 Nombre de places : Total 7 ; AV 3 ; milieu 4 ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	1640	AR	1540
Diam. braquage	G	11,6	DR	11,3	
Empattement	3000				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	5320	2400			
Largeur	2040	1960			
Hauteur	2000	400			
Porte à faux	AV	830	-		
	AR	1490	1440		
	lat.				

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	980		730	1710
Charge utile	210		1180	1390
Total	1190		1910	3100
Garantie fabr.				3100
Dimens. pneus	185 x SR 14 R			
Charge p. essieu	1330	(3,0)	2660	(3,0)
Poids maxi remorquable avec frein	4200 kg			