

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Ford 150 Transit	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F O R D (D)		81 E5 resp. 82 E5 moteur : N X B		CH 3306 51

  

Constructeur	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K & L n (BRD)				
Identification	sur la plaque du constructeur = "81 E5" (fourgon) resp. "82 E5" (fourgon avec fenêtres) devant le No du châssis = "GB81.." "GB82.."				
Plaquette constr.	à droite, latéralement, vers l'entrée				
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron				
Ident. du moteur	"NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau				
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich				
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type		voir 1. l'identification	

  

<b>Chassis</b>	2		Nombre de roues	6	<b>Moteur</b>	FORD		Type	N X B
Nombre d'essieux	mécanique				Construction	V		Temps	4
Direction	mécanique synchronisée				Carburant	B		Position	avant
Transmission	4		Entrainement	AR	Refroidiss.	eau		Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesses	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec				Alésage	93,66		Course	72,42
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues,				Cylindrée	1995		CV-impôt	10,16
	régulateur selon charge sur les roues AR				Puissance en CV	70 DIN		à t/min	4500
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				Brut	76		dB/A à t/min	4500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				Silencieux	2 = 255x255x110 / 200 x Ø 145 mm			
Rafenteuse	par différence de pression; lampe-témoin séparée				Mesure des gaz	ECE-15 *)			
Contrôle 2 circ.					Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D			

  

<b>Carrosserie</b>	fourgon avec ou sans fenêtres				<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2-4 + 1 AR		Indic. vit.	km/h	Poids à vide	765	720	1485 +)
Centures sécurité	**)		Rétroviseur	de chaque côté	Charge utile	165	1350	1515
Cale	-		Attelage		Poids total	930	2070	3000
Antivol	-				Garantie fabr.			3000
Nombre de places	t. 3 ***) av. 3		centre	ar.	Dimens. pneus	165 R 14 C	165 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions	int.	ext.			Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	voir
Longueur	3000	5180	Empattements	3000 /	Charge	1060	2120	remarques)
Largeur	1850	2070			pour V max	120	120	
Hauteur	1500	2150	Voie	av. 1640 ar. 1540	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	Voies	av.		Garantie poids remorquable sans frein			
	av.	730	ar.		Garantie poids de l'ensemble avec frein	4200		
	ar.	1250	Braquage	g. 12000 d. 11500	Poids remorquable testé	114 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale selon le constructeur			
					Vitesse maximale testée			

Equipement	CR ou SCR (E)
Feux de route	CR ou SCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR ou SCR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Climatiseurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Cataloptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	2 séparés
Eclairage plaque	2 balais avec/ sans lave-glace
Essuie-glace	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557
Avertisseurs	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

# Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FORD (D)	150	Transit
Homologation			
N°	CH	3306.51	
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places	total 3 (**)	avant	3
Poids à vide	1485	Carburant	B
Charge utile	1515	CV-impôt	10,16
Poids total	3000	Cylindrée	1995

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\*) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont exigées.
- \*\*) Sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61 OCR (total jusqu'à 19 places assises).
- +) Poids à vide : augmente de 65 kg, lorsqu'avec banquettes longitudinales.  
Dispositif de protection exigé derrière le conducteur et les passagers avant également lorsqu'équipé de banquettes longitudinales.
- ++) Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 2660 (3,0), V-max 180 km/h, voies inchangées  
185 R 14 C 6 PR 1230 (2,5) 2460 (2,5), 120 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Rothrist, 18.8.75 / 4.9.75 (1.10.75 - gaz d'échappement)

Voiture de  
livraison

F O R D (D)

Ford 150 Transit  
81 E5 resp. 82 E5  
Moteur : NXB

CH 3306 51

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8 au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

hydraulique, 2-circuits, AV = à disques, AR = exp. int., assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, régulateur asservi à la charge sur roues AR, soupape retardatrice de pression sur roues AV.