

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ford 175 Transit 81 E6 resp. 82 E6	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FORD (D)	moteur :	N X B	CH 3306 52

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "81 E6" (fourgon) resp. "82 E6" (fourgon avec fenêtres)
 devant le No du châssis = "CB81.." "CB82.."
 Plaquette constr à droite, latéralement, vers l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident du moteur "NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type voir l'identification

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 4 Entraînement AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque FORD Type N X B
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alesage 93,66 Course 72,42
 Cylindrée 1995 CV-impôt 10,16
 Puissance en CV 70 DIN à t/min 4500
 Bruit 76 dB/A à t/min 4500
 Silencieux 2 = 255x255x110 / 200 x ø 145 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie fourgon avec ou sans fenêtres
 Nombre de portes 2-4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité **) Retroviseur de chaque côté.
 Cale Attelage
 Antivol
 Nombre de places 1 3 (***) av 3 centre ar
 Dimensions int. ext.
 Longueur 3000 5180 Empattements 3000 /
 Largeur 1850 2070 /
 Hauteur 1500 2150 Voie av 1640 ar 1540
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 730 ar
 ar 1250 1450 Braquage g 12000 d 11500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids avant arrière total
 Poids à vide 765 730 1495 (+)
 Charge utile 185 1570 1755
 Poids total 950 2300 3250
 Garantie fabr. 195 SR 14 R 185 SR 14 R (Variantes ++)
 Dimens. pneus - / 2,5 - / 3,0 voir
 Ply / bar 1230 2660 remarques)
 Charge pour V max 180 180
 Garantie poids remorqueable avec frein
 Garantie poids remorqueable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble avec frein 4465
 Poids remorqueable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 114 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement	CR ou SCR (E)	
Feux de route	CR ou SCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR ou SCR	
Feux de position	R-SI (E)	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 séparés	
Essuie-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557	
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FORD (D)	175	Transit
Homologation N°	CH	3306 52	
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places	total 3 (***)	avant	3
Poids à vide	1495	Carburant	B
Charge utile	1755	CV-impôt	10,16
Poids total	3250	Cylindrée	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont exigées.
- ***) Sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de personnes au sens de l'art. 61 OCR (total jusqu'à 19 places assises).
 - +) Poids à vide : augmente de 65 kg, lorsqu'avec banquettes longitudinales.
Dispositif de protection exigé derrière le conducteur et les passagers avant également lorsqu'équipé de banquettes longitudinales.
- ++) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV 1230 (2,5) AR 2680 (3,0), V-max 120 km/h, voies inchangées
195 R 14 C 6 PR 1380 (2,5) 2760 (2,5) 120 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 18.8.75 / 4.9.75 (1.10.75 - gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules