

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ford 84 E5 moteur : N X B	Transit	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis)	F O R D (D)				CH 3306 56

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (BRD)  
 Identification sur la plaquette du constructeur = "84 E5"  
 devant le No du châssis = "GBB4.."  
 Plaque constr. à droite, latéralement, vers l'entrée  
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron  
 Ident. du moteur "NXB" à l'avant, à droite, en haut, sur le bloc, près de la pompe à eau  
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich  
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type voir l'identification

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD
Direction	mécanique	Type	N X B
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	V
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alésage	93,66
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1995
Ralentisseur		Puissance en CV	70 DIN
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Bruit	76 dB/A à t/min 4500
		Silencieux	2 = 255x255x110 / 200 x ø 145 mm
		Mesure des gaz	ECE-15 *)
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	cabine normale +)		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	Poids à vide	755	490	1245 (S)
Centres sécurité	**)	Retroviseur	Charge utile	selon la carrosserie		
Cale	-	Attelage	Poids total	3000		
Antivol	-		Garantie fabr.	1060	2230	3000
Nombre de places	3		Dimens. pneus	165 R 14 C	165 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions (S)	int.	ext.	Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,0	voir
Longueur		Empattements	Charge	1060	2300	remarques)
Largeur (mesurée hors pneus)	1980		pour V max	120	120	
Hauteur	1930	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.	Voies	Garantie poids remorquable sans frein			
	av		Garantie poids de l'ensemble avec frein	4200		
	ar	Braquage	Poids remorquable testé	105 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h		
			Vitesse maximale testée	km/h		

Équipement	§) CR ou SCR (E)	
Feux de route	CR ou SCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR ou SCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop		
Cigmateurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar A (E)
Feux complément.		
Eclairage plaque	2 séparés	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de livraison
Marque et type	FORD (D) 150 Transit
Homologation N°	CH 3306 56
Carrosserie	
Places	total 3 avant 3
Poids à vide	s. bulletin pes. Carburant B
Charge utile	s. le vho. CV-impôt 10,16
Poids total	3000 Cylindrée 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
- \*\* ) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type "A r4m" sont exigées.

+ ) Carrosserie : sur demande avec pont original:

	<u>dimensions</u>	<u>extérieures</u>	<u>intérieures</u>
longueur		5200 mm	3100 mm
largeur		2200	2120
hauteur		1930	400
porte à faux AR		1500	1470

  

	<u>répartition du poids</u>	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
poids à vide		780 kg	660 kg	1440 kg
charge utile		140	1420	1560
poids total		920	2080	3000
poids garantis		1060	2230	3000

++) Variétés de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV 1230 (2,5) AR 2680 (3,0), V-max 120 km/h, voies inchangées  
 185 SR 14 Reinforced 1090 (2,1) 2460 (2,5) 180 km/h, voies inchangées

Sur les modèles avec pont, des bavettes sont exigées à l'arrière.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation  
 Rothrist, 18.8.75 / 4.9.75 (1.10.75 - gaz d'échappement)

Voiture de  
livraison  
(châssis)

F O R D (D)

Ford 150 Transit  
84 E5  
Moteur : NXB

CH 3306 56

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8 au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

hydraulique, 2-circuits, AV = à disques, AR = exp. int., assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, régulateur asservi à la charge sur roues AR, soupape retardatrice de pression sur roues AV.