

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Ford 130 Transit 84 E4 / moteur NXB cabine double	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis) +)	F O R D (D)			CH 3306 58
Constructeur	FORD - WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (RFA)			
Identification	sur la plaquette du constructeur = "84 E4" devant le No du châssis = "GB84.."			
Plaquette constr.	à droite, latéralement vers l'entrée			
N° du châssis	à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron			
Ident. du moteur	"NXB" à l'avant, à droite, en haut sur le bloc, vers la pompe à eau			
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich			
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	84 E4 et GB84..	

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieu	2	Marque	FORD	Type	N X B
Direction	mécanique	Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Rafroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	93,66	Course	72,42
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1935	CV-impôt	10,16
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	70 DIN	à t/min	4500
Ralentisseur	-	Bruit	76	dB/A à t/min	4500
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 pots 255x255x110 / 200 x Ø 145		
		Mesure des gaz	OCE, < 3,5 % CO / BCE-15 *		
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	cabine double +)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	avant 810 arrière 530 total 1340 \$)			
Ceintures sécurité	**)	Retroviseur	(poids à vide du châssis)			
Cote		Attelage	Poids total 2750			
Antivol			Garantie fabr. 1060 2020 2750			
Nombre de places	7 av 3		Dimens. pneus 165 R 14 C 165 R 14 C (Variantes ++)			
Dimensions \$)	int.	ext.	Ply / bar 6 / 2,5 6 / 3,0 voir			
Longueur		5100	Charge 1060 2300 remarques)			
Largueur		2090	pour V max 120 120			
Hauteur		1990	Empattements 3000 /			
Porte à faux	lat.		Vole av 1640 ar 1540			
	av	740	Voles av			
	ar	1350	ar			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage g 12000 d 11500			
			Garantie poids remorquable avec frein			
			Garantie poids remorquable sans frein			
			Garantie poids de l'ensemble avec freins 3950			
			Poids remorquable testé			
			Vitesse maximale selon le constructeur 105 km/h			
			Vitesse maximale testée km/h			

Equipement §)
 Feux de route CR ou SCR (E)
 Feux de croisement CR ou SCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR ou SCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec/mms lave-glace
 Avertisseurs Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type FORD (D) 130 Transit
 Homologation N° CH 3306 58
 Carrosserie selon la carrosserie
 Places total 7 avant 3
 Poids à vide s. bulletin pesage Carburant B
 Charge utile selon le yhc. CV-impôt 10,16
 Poids total 2750 Cylindre 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
 **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont exigées.

+) Carrosserie : sur demande avec pont d'origine:

Dimensions	extérieures	intérieures	Poids	AV	AR	Total
longueur	5230 mm	2400 mm	à vide	805 kg	715 kg	1520 kg
largeur	2090	1960	charge utile	225	1005	1230
hauteur	1990	400	total	1030	1720	2750
porte à faux AR	1490	1455	poids garantis	1060	2020	2750

- ++) Variantes de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1090 (2,1) AR 2460 (2,5) V-max 180 km/h } voies inchangées
 185 R 14C 6 PR 1230 (2,5) 2460 (2,5) 120 km/h }

Lorsque le véhicule est équipé d'un pont, des bavettes sont exigées.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, 25.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
livraison
(châssis)

F O R D (D)

Ford 130 Transit
84 E4 / cabine double
Moteur : NXB

CH 3306 58

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 23.8 au 3.9.1976 à Rothrist - Sta

Variante du frein de service:

hydraulique, 2-circuits, AV = à disques, AR = exp. int., assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, régulateur asservi à la charge sur roues AR, soupape retardatrice de pression sur roues AV.