

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (châssis) +)	F O R D (D)	Ford 175 Transit 84 E6 / moteur NXB cabine double	CH 3306 60

Constructeur FORD - WERKE Aktiengesellschaft, K 8 1 n (RFA)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "84 E6"
devant le No du châssis = "GB84.."
 Plaquette constr. à droite, latéralement vers l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron
 Ident du moteur "NXB" à l'avant à droite en haut sur le bloc, vers la pompe à eau
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA,, Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué GB84RU 10 885 Signes fixes dans code du type 84 E6 et GB84..

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne,
avec assistance par dépression, sur toutes les roues,
régulateur selon charge sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur		Type	N X B
Marque	<u>FORD</u>		
Construction	<u>V</u>	Temps	<u>4</u>
Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Réfrigéress.	<u>eau</u>	Nombre cylindr.	<u>4</u>
Alésage	<u>93,66</u>	Courbe	<u>72,42</u>
Cylindrée	<u>1995</u>	CV-impôt	<u>10,16</u>
Puissance en CV	<u>70 DIN</u>	à t/min	<u>4500</u>
Bruit	<u>76</u>	dB/A à t/min	<u>4500</u>
Silencieux	<u>2 pots 255x255x110 / 200 x ø 145</u>		
Mesure des gaz	<u>OCE, < 3,5 % CO / BCE-15 *</u>		
Déparasitage	<u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"</u>		

Carrosserie cabine double +)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité ** Retroviseur de chaque côté
 Cale Attelage
 Antivol
 Nombre de places t 7 av 3 centre ar 4
Dimensions §)
 Longueur int. 5100 Empattements 3000
 Largeur 2090
 Hauteur 1990 Voie av 1640 ar 1540
 Porte à faux lat. 740 Voies av ar
av 1360 Braquage g 12000 d 11500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>820</u>	<u>540</u>	<u>1360 §)</u>
Charge utile	<u>(poids à vide du châssis)</u>		
Poids total			<u>3250</u>
Garantie fabr.	<u>1060</u>	<u>2330</u>	<u>3250</u>
Dimens. pneus	<u>185 SR 14 R</u>	<u>185 SR 14 R</u>	(Variantes <u>++</u>)
Ply / bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 3,0</u>	voir
Charge	<u>1230</u>	<u>2660</u>	remarques)
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble <u>avec freins</u>	<u>4465</u>		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>105</u> km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement §)
 Feux de route CR ou SCR (E)
 Feux de croisement CR ou SCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR ou SCR
 Feux rouges R-31 (E)
 Feux stop R-31 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadiopres av ar 1 (E)
 Feux de gabarit av ar
 Feux complément
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2 balais avec 2 laves-glace
 Avertisseurs Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type FORD (D) 175 Transit
 Homologation N° CH 3306 60
 Carrosserie selon la carrosserie
 Places total 7 avant 3
 Poids à vide s. bulletin pesage Carburant B
 Charge utile selon le vhc. CV-impôt 10,16
 Poids total 3250 Cylindrée 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve près de la plaquette du constructeur.
 **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, art. 3bis; des ceintures du type A r4m sont exigées.

+) Carrosserie

: sur demande avec pont d'origine:

Dimensions	extérieures	intérieures	Poids	AV	AR	Total
longueur	5230 mm	2400 mm	à vide	815 kg	725 kg	1540 kg
largeur	2090	1960	charge utile	175	1535	1710
hauteur	1990	400	total	990	2260	3250
porte à faux AR	1490	1455	poids garantie	1060	2330	3250

- ++) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV 1230 (2,5) AR 2680 (3,0) V-max 120 km/h } voies inchangées
 195 R 14 C 6 PR 1380 (2,5) 2760 (2,5) 120 km/h }

Lorsque le véhicule est équipé d'un pont, des bavettes sont exigées.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés.