

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 100 Transit 71 E 2 resp. 72 E 2 Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 3306 64
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Ksln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 71 E 2 (fourgon) resp. 72 E 2 (fourgon avec fenêtres)
devant le No du châssis = GB 71.. GB 72..
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "MXB" à gauche, à l'avant en-haut sur le bloc, derrière le carter de distribution
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
 Véhicule homologué GB 71SA 12 657 Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR (SS)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrices à l'AV, régulatrices, s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe témoin séparée

Moteur
 Marque F O R D Type MXB
 Construction en V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 90,0 Course 66,8
 Cylindrée 1699 CV-impôt 8,65
 Puissance en CV 65 DIN à/min 4800
 Bruit 76 dB/A à/min 4800
 Silencieux 2 pots, 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"

Carrosserie fourgon avec ou sans fenêtres
 Nombre de portes 2 - 4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 **) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 3 +) av. 3 centre - ar -
 Dimensions
 Longueur 2300 4430 Empattements 2690 /
 Largeur 1600 1960 /
 Hauteur 1360 2030 Vols av 1650 ar 1590
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av - 740 ar - -
 ar 840 1000 Braquage g 10950 d 10750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 695 525 1220 ++)
 Charge utile 230 750 980
 Poids total 925 1275 2200
 Garantie fabr. 195 R 14 C 195 R 14 C (Variantes+++)
 Dimens. pneus 6 / 2,5 6 / 3,0 voir
 Ply / bar 1380 1500 remarques)
 Charge pour V max 120 120
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 3250
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 120 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement §) _____
 Feux de route CR ou SCR (R) _____
 Feux de croisement CR ou SCR (R) _____
 Feux de position A (R) dans phares _____
 Feux rouges R-SI (E) _____
 Feux stop R-SI (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) _____ | _____ ar 2a (R) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar 1 (R) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 2 séparés _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/w sans lave-glace _____
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557 _____
 ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison _____
 Marque et type F O R D (D) 100 Transit _____
 Homologation _____
 N° CH 3306 64 _____
 Carrosserie fourgon avec ou sans fenêtres _____
 Places total 3 +) _____ avant 3 _____
 Poids à vide 1220 _____ Carburant B _____
 Charge utile 980 _____ CV-impôt B,65 _____
 Poids total 2200 _____ Cylindrée 1699 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- ** Ceintures de sécurité : position des angles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- + Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 9 personnes au sens de l'art. 61, OCR.
- ++ Poids à vide : lorsqu'équipé de banquettes longitudinales, le poids à vide augmente de 55 kg.
- +++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1230 (2,5) AR 1330 (3,0) V-max 180 km/h
 185 R 14 C 6 PR 1340 (3,0) 1340 (3,0) 120 km/h
- §) Equipement : une paroi de protection est également exigée avec banquettes longitudinales.
- §§) Démarreur : démultiplication exigée dans le pont arrière 5,14; indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.

A noter dans le permis de circulation:

(12B) Dispositif de protection et sièges pour 9 personnes sur le pont ou dans le fourgon autorisés pour le transport non professionnel de personnes.