

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 190 81 E 7 resp. 82 E 7 Moteur N X B	Fiche d'homologation N° CH 3306 69
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur FORD - WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 81 E 7 (fourgon) resp. 82 E 7 (fourgon avec fenêtres)
devant le No du châssis = CB 81,, CB 82,,
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron
 Ident du moteur "NXB" à l'avant, à droite en-haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression, a.ttes roues; soupapes retardatrice à l'AV et régulatrice s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	F O R D		Type	NXB
Marque	en V		Temps	4
Construction	B		Position	avant
Carburant	eau		Nombre cylindr.	4
Refroidiss.	93,66		Course	72,42
Alésage	1995		CV-impôt	10,16
Cylindrée	70 DIN		à/min	4500
Puissance en CV	76 dB/A		à/min	4500
Bruit	2 pots: 255x255x110 / 200 x Ø 145 mm			
Silencieux	ECE-15 *			
Mesure des gaz	ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"			
Déparasitage				

Carrosserie fourgon avec ou sans fenêtres
 Nombre de portes 2 - 4 + 1 AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 ** Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 1 3+) av. 3 centre - ar. -
 Dimensions
 Longueur 3050 int. 5187 ext. Empattements 3000 /
 Largeur 1600 2060 /
 Hauteur 1530 2200 Voie av. 1638 ar. 1540
 Porte à faux lat. - Voies av. - ar. -
 av. 737 ar. -
 ar. 1300 1450 Braquage g. 12000 d. 11500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	790	730	1520 ++)
Charge utile	320	1660	1980
Poids total	1110	2390	3500
Garantie fabr.	195 R 14 C		3500
Dimens. pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 3,0	voir
Charge pour V max	1390	3000	remarques)
	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			-
Garantie poids remorquable sans frein			-
Garantie poids de l'ensemble			4465
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			113 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Equipelement	§)	
Feux de route	CR ou SCR	(E)
Feux de croisement	CR ou SCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans phares
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadiopres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.	2 séparés	
Eclairage plaque	2 balais avec lave-glace	
Essuie-glace	MOTORCRAFT TP4R 556 + TP4R 557	
Avertisseurs	ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F.O.R.D. (D)	190 Transit	
Homologation N°	CH	3206 69	
Carrosserie	fourgon avec ou sans fenêtres		
Places	total 3 +)	avant	3
Poids à vide	1520	Carburant	B
Charge utile	1980	CV-impôt	10,16
Poids total	3500	Cylindrée	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- +) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 16 personnes au sens de l'art. 61, OCR.
- ++) Poids à vide : lorsqu'équipé de banquettes longitudinales, le poids à vide augmente de 65 kg.
- §) Equipelement : une parcel de protection est également exigée avec banquettes longitudinales.

A noter dans le permis de circulation:

(128) Sièges et dispositif de protection pour 16 personnes sur le pont ou dans le fourgon autorisés pour le transport non professionnel de personnes.

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, du 23.8 au 3.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules