

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	+) Marque de fabrique F O R D (D)	Type Ford 100 L Transit B 4 E 2 V Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 3306 71
---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = B 4 E 2 V devant le No du châssis = GB 84		
Plaquette constr.	à droite, latéralement, près de l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron		
Ident. du moteur	"MXB" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc. derrière le carter de distribution		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	comme l'identification ci-haut

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	F. O. R. D.	Type	MXB
Direction	mécanique			Construction	en V		
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR (SS)	Refroidies.	eau		
Frein de service	hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrice à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR			Alésage	90,0	Course	66,8
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int., agissant sur roues AR			Cylindrée	1699	CV-impôt	8,65
Frein d'arrêt	identique au frein de secours			Puissance en CV	65 DIN	à U/min	4800
Ralentisseur	-			Bruit	76	dB/A à U/min	4800
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe témoin séparée			Silencieux	2 pots: 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15 *)		
				Déparasitage	ECE-10, CCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"		

Carrosserie	cabine normale +)			Poids	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	720	415	1135	
Ceintures sécurité	Ar4 **)	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Câble	-	Attelage	-	Poids total	2380			
Antivol	-			Garantie fabr.	1060	1530	2380	
Nombre de places	3 av. 3		centre	Dimens. pneus	195 R 14 C		195 R 14 C	(Variantes ++)
Dimensions §)	int.	ext.		Pty / bar	6 / 2,5		6 / 3,0	voir
Longueur	5100		Empattements	Charge	1280		1500	remarques)
Largueur	1980			pour V max	120		120	
Hauteur	1930		Vole	Garantie poids remorquable avec frein	-			
Porte à faux	lat.		av. 1650	Garantie poids remorquable sans frein	-			
	av.	700	ar 1590	Garantie poids de l'ensemble	3250			
	ar	1400	Braquage	Poids remorquable testé	105			
			g 12000	Vitesse maximale selon le constructeur	-			km/h
			d 11500	Vitesse maximale testée	-			km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule								

Équipement §)	
Feux de route	CR ou SCR (E)
Feux de croisement	CR ou SCR (E)
Feux de position	A (E) dans phares
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av + AR exigés si la largeur dépasse 2100 mm
Feux complément.	
Eclairage plaque	2 séparés
Essais-glace	2 balais avec/un balais-glace
Avertisseurs	MOTORCRAFT TP4R 556 + TP4R 557 ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de livraison
Marque et type	F O R D (D) 100 L Transit
Homologation	
N°	CH 3306 71
Carrosserie	
Places	total 3 avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage Carburant R
Charge utile	sel. carrosserie CV-impôt B.65 7
Poids total	2380 Cylindrée 1699

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des axes : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- **) Ceintures de sécurité : position des angles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- +) Carrosserie : sur demande avec pont original

dimensions	extérieures	intérieures	répartition du poids	avant	arrière	total
longueur	5200 mm	3100 mm	poids à vide	730 kg	600 kg	1330 kg
largeur	2200	2120	charge utile	180	870	1050
hauteur	1930	400	poids total	910	1470	2380
porte à faux AR	1500	1470	poids garantis	1060	1530	2380
- ++) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV 1230 (2,5) 1520 (3,75) V-max 120 km/h.
- §) Équipement : sur les modèles avec pont, des bavettes sont exigées à l'arrière; les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés.
- §§) Démarrage : démultiplication exigée dans le pont arrière de 5,14; indiquée par le code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, du 23.8 au 3.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules