

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	+) Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 125 Transit 74 E 3 C Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 3306 74
---	---	--	---------------------------------------

Constructeur Identification	FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5. Köln 60 (BRD) sur la plaquette du constructeur = 74 E 3 C devant le No du châssis = GS 74..		
Plaquette constr.	à droite, latéralement, près de l'entrée		
N° du châssis	à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron		
Ident du moteur	"MXB" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, derrière le carter de distribution		
Importateur princ.	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	comme l'identification ci-haut

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR (S)
Frein de service	hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrices à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR		
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int., agissant sur roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein de secours		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée		

Moteur	F. O. R. D.		
Marque	Type		
Construction	en V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alsage	90,0	Course	66,8
Cylindrée	1699	CV-impôt	8,65
Puissance en CV	65 DIN	à U/min	4800
Bruit	76 dB/A	à U/min	4800
Silencieux	2 pots 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 (*)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, ch. 3+4, genre "D"		

Carrosserie	cabine normale +)		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (**)	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	3	av. 3	centre ar.
Dimensions §)	Int.	ext.	
Longueur		4300	Empattements 2690
Largeur		1960	
Hauteur		1960	Voie av. 1650 ar. 1590
Porte à faux	lat.		Voies av. ar.
	av.	690	
	ar.	920	Breageage g. 10950 d. 10750
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total	§)
Poids à vide	710	440	1150	
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)			
Poids total	1060	1650	2570	
Garantie fabr.	205 R 14 C			
Dimens. pneus	6 / 2,5	6 / 3,25		(Variantes ++)
Ply / bar	1500	1700		voir
Charge	120	120		remarques)
pour V max				
Garantie poids remorquable avec frein				-
Garantie poids remorquable sans frein				-
Garantie poids de l'ensemble				3770
Poids remorquable testé				-
Vitesse maximale selon le constructeur				108 km/h
Vitesse maximale testée				- km/h

§)

Equipement CR ou SCR (R)
 Feux de route CR ou SCR (R)
 Feux de croisement A (R) dans phares
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop av 1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (R)
 Catadioptres av | ar 1 (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2 séparés
 Essuie-glace 2 balais avec/aux/avec-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT TP4R 556 + TP4R 557
ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque et type P O R D (D) 125 Transit
 Homologation N° CH 3306 74
 Carrosserie _____
 Places total 3 avant 3
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant R
 Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 8,65
 Poids total 2570 Cylindres 1699

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des SAE : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- +) Carrosserie : sur demande avec pont original
- | dimensions | extérieures | intérieures | répartition du poids | avant | arrière | total |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--------|---------|---------|
| longueur | 4700 mm | 2650 mm | poids à vide | 750 kg | 580 kg | 1330 kg |
| largeur | 2045 | 1960 | charge utile | 170 | 1070 | 1240 |
| hauteur | 1960 | 400 | poids total | 920 | 1650 | 2570 |
| porte à faux AR | 1320 | 1280 | poids garantis | 1060 | 1650 | 2570 |
- ++) Variante de jantes : 6 J x 14 au lieu de 5 1/2 J x 14".
- §) Equipement : sur les modèles avec pont, des bavettes sont exigées à l'arrière; les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- §§) Débrayage : démultiplication exigée dans le pont arrière de 5,14; indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axle". Doit être contrôlé.

Lieu et date de l'homologation
 Rothrist, du 23.8 au 3.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules