

Genre du véhicule Voiture de livraison (châssis)	+) Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 100 Transit 7 4 E 2 / moteur M X B (cabine double)	Fiche d'homologation N° CH 3306 77
---	---	---	---------------------------------------

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 74 E 2
devant le No du châssis = GB 74..

Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "MXB" à gauche, à l'avant en-haut sur le bloc, derrière le carter de distribution
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Véhicule homologué GB 74SE 10 004 Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR (55)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance par dépression, s. ttes roues; soupapes retardatrice à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque F.O.R.D. Type MXB
 Construction en Y Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 90,0 Course 66,8
 Cylindrée 1699 CV-impôt 8,65
 Puissance en CV 65 DIN à t/min 4800
 Bruit 76 dB/A à t/min 4800
 Silencieux 2 pots 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe B, ch. 3+4, genre "D"

Carosserie cabine double +)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (**) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -

Nombre de places 7 av. 3 centre 4 ar. -

Dimensions §) Int. ext.
 Longueur 4290 Empattements 2690
 Largeur 1970
 Hauteur 1995 Voie av. 1650 ar. 1590
 Porte à faux lat. av. 690 ar. 910 Voies av. - ar. -
 Braquage g 10950 d 10750

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total	§)
Poids à vide	740	350	1100	
Charge utile	(poids à vide, châssis/cabine)			
Poids total	1060	1340	2200	
Garantie fabr.	1060	1340	2200	
Dimens. pneus	195 R 14 C	195 R 14 C		(Variantes ++)
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75		voir
Charge	1630	1680		remarques)
pour V max	120	120		
Garantie poids remorquable avec frein				-
Garantie poids remorquable sans frein				-
Garantie poids de l'ensemble				3250
Poids remorquable testé				-
Vitesse maximale selon le constructeur				107 km/h
Vitesse maximale testée				- km/h

§) Equipement

Feux de route CR ou SCR (E)

Feux de croisement CR ou SCR (E)

Feux de position A (E) sans phares

Feux rouges R-SI (E)

Feux stop R-SI (E)

Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptres av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux complément.

Eclairage plaque 2 séparés

Essuie-glace 2 balais avec/ sans lave-glace

Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557
ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque et type F O R D (D) 100 Transit

Homologation N° CH 3306 77

Carrosserie

Places total 7 avant 3

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant B

Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 8,65

Poids total 2200 Cylindrée 1699

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- + Carrosserie : sur demande avec pont original
- | dimensions | extérieures | intérieures | répartition du poids | avant | arrière | total |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|--------|---------|---------|
| longueur | 4430 mm | 1650 mm | poids à vide | 755 kg | 550 kg | 1305 kg |
| largeur | 2045 | 1960 | charge utile | 105 | 790 | 895 |
| hauteur | 1995 | 400 | poids total | 860 | 1340 | 2200 |
| porte à faux AR | 1050 | 1000 | poids garantis | 1060 | 1340 | 2200 |
- ++ Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced 1330 (3,0) V-max 180 km/h
185 R 14 C 6 PR 1340 (3,0) 120 km/h
- §) Equipement : sur les modèles avec pont, des bavettes sont exigées à l'arrière; les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.
- §§) Démarrage : démultiplication exigée dans pont arrière 5,14; indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.

Lieu et date de l'homologation
Bothrist, du 23.8 au 3.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules