

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 160 moteur H X C (3,0)	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	F O R D (D)			CH 3307 24

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (BRD)
Identification	sur la plaquette du constructeur : "VFP.LT" devant le No du châssis : "GBV..." ou "WFO.XXGBV..." à droite, dans l'entrée
Plaquette constructeur	
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, au-dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le longeron
Identification du moteur	" H X C " à gauche, à l'avant sur l'ergot au-dessus du filtre à huile
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich
Véhicule homologué	prototype

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	F O R D	Type
Direction	mécanique	Construction	V	H X C
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Temps
Nombre de vitesses	4	Rétroissement	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	93,66	Nombre cylindres
	AV = soupape retardatrice de pression	Cylindrée	2992	Course
	AR = régulateur selon la charge	Puissance en kW	73,5	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	CV	100 DIN	à t/min
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à proximité	83 dB/A	à t/min
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, ou contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 317x177x73 mm / 760x254x127 mm	3225 *
		Mesure des gaz	ECE-15/02; et ECE-15/03;	**
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = "D"	

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres	Poids	avant	arrière	total	xx)
Nombre de portes	2 - 4 + 1 arrière	Poids à vide	860	740	1600	
Ceintures sécurité	Ar4 (B) + B (E) Rétrovisseurs	Charge utile	160	1340	1500	
Cale	-	Poids total	1020	2080	3100	
Antivol	-	Garantie fabr.			3100	
Nombre de places	(3 x) av 3 centre ar	Dimens. pneus	185 SR 14 Reinforced			(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	R / 2,3	R / 2,3		voir
Longueur	3050 5300	Charge	1180	2360		remarques)
Largeur	1600 2000	pour V max	170	170		
Hauteur	1500 2180/2560	Jantes	5 1/2 J x 14"	acier		
Porte à faux	lat. av ar	Garantie poids remorquable avec frein				
	av 860	Garantie poids remorquable sans frein				
	ar 1300 1440	Garantie poids de l'ensemble			4465	
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	Braquage ø g d	Poids remorquable testé			1365	
	g 11500 d 11400	Vitesse maximale selon le constructeur			124	km/h
		Vitesse maximale testée				km/h
		Charge garantie sur le toit			100	kg.

Équipement §)	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)	dans CR/HCR		
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av	1	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av	1	ar		
Feux complémentaires	B	(E)	sur demande		
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace				
Avertisseurs	1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557 ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	FORD (D)	Transit 160	
Homologation N°	CH	3307 24	
Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres		
Places	total	3 x	avant 3
Poids à vide	1600	Carburant	B
Charge utile	1500	CV-impôt	15,24
Poids total	3100	Cylindrée	2992

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *1) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 3225 t/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
- *2) Mesures des gaz : Emplacement de la marque d'homologation ECE-15; à droite, dans l'entrée, près de la plaquette teneur en CO: ECE-15/02; = 0,96 % à 800 t/min. / ECE-15/03; = 2,0 % à 850 t/min.
- +1) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1400 kg (3,25) AR = 2600 kg (3,25) Vmax. 130 km/h (M)
- x) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales, pour le transport occasionnel de 15 personnes (article 61, OCR).
- x1) Poids à vide : augmente de 65 kg lorsqu'équipé de banquettes longitudinales.
- §) Équipement : une paroi de séparation est également obligatoire avec banquettes longitudinales; "L" à l'arrière du véhicule = variante du modèle.

A noter dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de 15 personnes dans le compartiment de charge sont autorisés.

Remplace FH CH 3307 24 du 08.-10.11.78 / 21.12.78
 Identification, Mesures des gaz, Variante de pneus, Charge sur le toit
 (25.06.80)

Lieu et date de l'homologation

Rothrist, 08.- 10.11.78 / 21.12.78

Service fédéral d'homologation