

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Transit 100 L	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	FORD (D)	moteur: 4 A B	(2,5)	CH 3307 35

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60			
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VML.L." et "modèle 100"			
	numero du châssis "WFO.XXGBV....."			
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée			
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare			
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc			
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich			

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	F O R D	Type	4 A B
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique à circul.de billes; s.d.assist.hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV, AR= régulateur selon charge	Alésage	93,67	Course	90,54
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2494	CV-impôt	12,70
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	50 DIN	à min-1	4000
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	143	à min-1	2700
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	-		
		Silencieux	2 = 430x260x140 mm	360xø 130 mm	x)
			"84 VB 5K254B2."		
			ou 430x240x130 mm 84 VB 5K254 B1.		

Carrosserie/Equipement	fourgon §)		
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	Indic. vitesse	km/h
Ceintures securite avant	Ar4m(E)+B(E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	-
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier		
Avertisseur	BELLA el 20011	ou d'autres modeles homologues	

Nombre de places total 3 *) av. 3 centre ar

Dimensions	interieur	exterieur		
Longueur	3050	5300	Empattement	3000
Largeur	1600	2000	Essieu double av	ar
Hauteur	1500	2180/2560	Voie av	1660
Porte à faux avant	-	860	Voie ar	1580
Porte à faux arrière	1300	1440	Braquage ø g	11500 d 11400
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	615	1555
Répartition charge	210	835	1045
	1150	1450	2600
			2600
Poids garantis	195 R 14 C	195 R 14 C	+)
Pneus	6 / 3,5	6 / 3,5	
Ply/bar	1620	1620	
Charge pour Vmax	120	120	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39 acier	

Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	3250		
Poids remorquable testé	§§)		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	119		km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m4		4,11-4,56	78,5	70,0	3000	aa)		Genre du véhicule	Voiture de livraison	
m5		4,11-4,56	76,5	70,0	3000	aa)		Marque et type	F O R D T r a n s i t 1 0 0 L	
m6		4,11-4,56	x	70,0	3000	aa)		Homologation No CH	3307 35	
								Carrosserie	fourgon	
F		G	H	J	R			Places	total	3 *)
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						avant	3	
b =	a	min-1	k = 1,36	à 4000	min-1	k = 1,62	à 3560	min-1		
b =	a	min-1	k = 1,80	à 3120	min-1	k = 1,43	à 2680	min-1	Poids à vide	1555
b =	a	min-1	k = 1,39	à 2240	min-1	k = 0,85	à 1800	min-1	Charge utile	1045
O		O+P						Poids total	2600	
S	Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		C A V / BOSCH				Carburant	D	
								Cylindres	2494	
								CV-impôt	12,70	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 11 personnes au sens de l'article 61, OCR.
- x) Insonorisation : - le capot et la partie arrière gauche et droite du compartiment moteur;
- capsule insonorisée sous le moteur;
- ventilateur Visco Ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR 1630 (3,0) Vmax 120 km/h.
- §) Equipement : paroi de séparation également obligatoire lorsqu'équipé de banquettes longitudinales.
- §§) Poids remorquable testé : m4 + m6 = 600 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11)
m5 = 500 kg (i-e 4,56) / 300 kg (i-e 4,11).

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 11 personnes sur la surface de chargement ou compartiment de charge approuvés.