

Genre du véhicule 30) Voiture de livraison (châssis)	Marque de fabrication F O R D (D)	Type T r a n s i t 1 2 0	Fiche d'homologation No CM 3307 36
--	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VJK.S." et "modèle 120" numero du châssis "WFO.XXG.V....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque F O R D
Suspension ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Type 4 A B
Direction mécanique à circul.de billes; s.d.assist.hydraulique	Construction en ligne
Entraînement sur roues arrière	Carburant D
Frein de service *) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV, AR= régulateur selon charge	Refrédissement eau
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage 93,67
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Cylindrée 2494
Ralentisseur -	Puissance en kW 50 DIN
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Couple max. Nm 143
	Déparassitage -
	Silencieux 2 = 430x260x140 mm 360xø 130 mm x)
	"84 VB 5K254B2."
	ou 430x240x130 mm 84 VB 5K254 B1.

Carrosserie/Equipement cabine normale §)	Poids avant 965	arrière 340	total 1305
Nombre de portes 2	Poids à vide (poids à vide châssis/cabine)		-
Caillures sécurité avant Ar4m(E)+B(E)			
Cale -			
Antivol -			
Réservoir carburant 1/ 69 litres, tôle d'acier	Poids garantis 1250	1590	2575
Avertisseur HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Pneus 205 R 14 G	205 R 14 G	+))
	Ply/bar 6 / 3,0	6 / 3,0	
	Charge 1630	1630	
	pour Vmax 120	120	
	Jantes 5 1/2 J x 14 DP 39, acier		

Dimensions §)	inteneur	extérieur	Empattement	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		4480	2690	Garantie poids de l'ensemble	3250	
Largeur		1980	Essieu double av _____ ar _____	Poids remorqueable testé	§§)	
Hauteur		1980	Voie av 1660 -	Charge garantie sur le tot	100	
Porte à faux avant		860	Voie ar 1590 -	Vitesse maximale selon le constructeur	114	km/h
Porte à faux arrière		930	Braquage ø g 10500 d 10300	testée _____ km/h à min-1		_____ moteur _____ prise de force
Garde au sol	à vide -		en charge -			

Emissions de bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boîte de vitesses	i-e		dB/A	min-1		Genre du véhicule						
m4	4,11-4,56	78,5	70,0	3000	aa)	Voiture de livraison						
m5	4,11-4,56	76,5	70,0	3000	aa)	Marque et type	F O R D	T r a n s i t	1 2 0			
m6	4,11-4,56	x	70,0	3000	aa)	Homologation No CH	3307 36					
						Carrosserie						
F	G	H	J	R								
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Places	total	3	avant	3		
b=	à	min-1	k=1,36	à 4000	min-1	k=1,62	à 3560	min-1				
b=	à	min-1	k=1,80	à 3120	min-1	k=1,43	à 2680	min-1	Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
b=	à	min-1	k=1,39	à 2240	min-1	k=0,85	à 1800	min-1	Charge utile	sel. la carrosserie	Cylindrée	2494
O	O+P						Poids total	2575	CV-impôt	12,70		
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection		C A V / BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Comportement au freinage: support d'appui du couple à gauche sous le ressort frontal.

x) Insonorisation : - le capot et la partie arrière gauche et droite du compartiment moteur;
- capsule insonorisée sous le moteur;
- ventilateur Visco Ø 320 mm, 7 pales.

+) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 FR 1620 (3,5) Vmax 120 km/h.

§) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine:

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total
longueur	2650	4880	à vide	970	530	1500
largeur	1960	2050	charge utile	150	925	1075
hauteur	400	1980	poids total	1120	1455	2575
porte à faux AR	1300	1330	poids garantis	1250	1590	2575

Equipement : modèle avec pont = des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
modèle châssis = les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

§§) Poids remorquable testé : m4 + m6 = 600 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11)
m5 = 500 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11).