

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	F O R D (D)	Transit 120 moteur: 4 A B (2,5)	CH 3307 38

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VJK.S." et "modèle 120" numero du châssis "WFO.XXG.V....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR
Direction	mécanique à circ. de billes; s.d.assist.hydraulique
Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	***) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV, AR= régulateur selon charge
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	F O R D	Type	4 A B
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Refruidissement	93,67	Course	90,54
Alésage	2494	CV-impôt	12,70
Cylindrée	50 DIN	à min-1	4000
Puissance en kW	143	à min-1	2700
Couple max. Nm	-		
Déparasitage	2 = 430x260x140 mm	360xø 130 mm	x)
Silencieux	"84 VB 5K254B2."		
	ou 430x240x130 mm	84 VB 5K254 B1.	

Carrosserie/Equipement	fourgon §)
Nombre de portes	2-4 + 1 AR
Centures sécurité avant	A(13(E))+B(E)
Cale	-
Antivol	-
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier
Avertisseur	HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	960	545	1505
Répartition charge	230	840	1070
	1190	1385	2575
Poids garants			2575
Pneus	205 R 14 C	205 R 14 C	+) )
Ply/bar	6 / 3,0	6 / 3,0	
Charge	1630	1630	
pour Vmax	120	120	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	39 acier	

Nombre de places	total 3 *)	av 3	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	2300	4550	Empattement	2690
Largeur	1600	2000	Essieu double av	ar
Hauteur	1360	1980/2570	Voie	av 1660 -
Porte à faux avant	-	860	Voie	ar 1590 -
Porte à faux arrière	860	1000	Braquage ø	g 10500 d 10300
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	3250	
Poids remorqueable testé	39)	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	114	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions de bruit Boîte de vitesses	i-e	Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt dB/A min-1	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
m4	4,11-4,56	78,5	70,0 3000	aa)	Genre du véhicule <u>Voiture de livraison</u>	
m5	4,11-4,56	76,5	70,0 3000	aa)	Marque et type <u>F O R D      T r a n s i t   1 2 0</u>	
m6	4,11-4,56	x)	70,0 3000	aa)	Homologation No CH <u>3307 38</u>	
					Carrosserie <u>fourgon</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places .	
b = à min-1	k=1,36	à 4000 min-1	k = 1,62 à 3560 min-1		total <u>3 *)</u>	avant <u>3</u>
b = à min-1	k=1,80	à 3120 min-1	k = 1,43 à 2680 min-1		Poids à vide <u>1505</u>	Carburant <u>D</u>
b = à min-1	k=1,39	à 2240 min-1	k = 0,85 à 1800 min-1		Charge utile <u>1070</u>	Cylindres <u>2494</u>
O	O+P				Poids total <u>2575</u>	CV-impôt <u>12,70</u>
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection C A V / BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 11 personnes au sens de l'article 61, OCR.
- \*\*\*) Comportement au freinage: support d'appui du couple à gauche sous le ressort frontal.
- x) Insonorisation : le capot et la partie arrière gauche et droite du compartiment moteur; capsule insonorisée sous le moteur; ventilateur Visco ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 195 R 14 C 6 PR 1620 (3,5) Vmax 120 km/h.
- §) Equipement : paroi de séparation également obligatoire lorsqu'équipé de banquettes longitudinales.
- §§) Poids remarquable testé : m4 + m6 = 600 kg (i-e 4,56) / 400 kg (i-e 4,11)  
m5 = 500 kg (i-e 4,56) / 300 kg (i-e 4,11).

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 11 personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.