

Genre du véhicule 30) Voiture de livraison	Marque de fabrication F O R D (D)	Type T r a n s i t 1 3 0 moteur: 4 A B (2,5)	Fiche d'homologation No CH 3307 39
-----------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VEN.L." et "modèle 130" numero du châssis "WFO.XXGBV....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	F O R D	Type
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Construction	en ligne	4 A B
Direction	mécanique à circul. de billes; s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	4
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV; AR- régulateur selon charge	Alésage	93,67	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2494	Cylindres
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	50 DIN	4
Ralentisseur	-	Couple max Nm	143	Course
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	-	CV-impdt
		Silencieux x)	2 = 430x260x140 mm + 360xØ130 mm	12,70
			ou 430x240x130 mm + 360xØ130 mm	4000
				à min-1
				2700

Carrosserie/Equipement	fourgon			
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	Indic. vitesse	km/h	Poids
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)+B(E)	arnière	-	avant
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	950
Antivol	-	Essuie-glace	2	arrière
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier			1640
Avertisseur	MOTORCRAFT TPAR 556/557 ou d'autres modèles homologués			Répartition charge
				250
				1200
				Poids garantis
				185 SR 14 Reinforced
				Pneus
				- / 3,0
				Ply/bar
				1340
				Charge
				170
				pour Vmax
				Jantes
				5 1/2 J x 14 acier

Nombre de places	total 3 *) av 3	centre	ar	
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	3050	5300	Empattement	3000
Largeur	1600	2060	Essieu double av	ar
Hauteur	1850/1510	2570/2180	Voie av	1660
Porte à faux avant	-	860	Voie ar	1550
Porte à faux arrière	1300	1440	Braquage Ø	g 11500 d 11400
Garde au sol	à vide	175/180	en charge	160/165
	(s.d. avec marchepied AR = longueur 5400 mm)			
				Garantie poids remorquable avec/sans frein
				Garantie poids de l'ensemble
				Poids remorquable testé
				Charge garantie sur le toit
				Vitesse maximale selon le constructeur
				testée

Emissions de bruit	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule				
m5	4,63-5,83	78,5	70,0	3000	aa)	Voiture de livraison				
m6	4,63-5,83	x	70,0	3000	aa)	Marque et type	F O R D	T r a n s i t	1 3 0	
						Homologation No CH	3307 39			
						Carrosserie	fourgon			
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Places	total	3 *)	avant	3
b = à min-1	k = 1,36	à 4000 min-1	k = 1,52	à 3560 min-1		Poids à vide	1640	Carburant	D	
b = à min-1	k = 1,80	à 3120 min-1	k = 1,43	à 2680 min-1		Charge utile	1360	Cylindrée	2494	
b = à min-1	k = 1,39	à 2240 min-1	k = 0,85	à 1800 min-1		Poids total	3000	CV-impôt	12,70	
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection CAV / BOSCH									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Nombre de places : sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 15 personnes dans le sens de l'article 61 de l'OCR.
- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot et la paroi arrière du compartiment-moteur à gauche et à droite;
- tôle d'absorption sous le moteur;
- ventilateur Visco, ø 320 mm, 7 pales.
- +) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1550 (3,75) AR = 2920 (3,75) Vmax 120 km/h
165 R 14 C 6 PR 1300 (3,75) 2460 (3,75) 120 km/h
- §) Equipement : une paroi de protection est également exigée lorsque le véhicule est équipé de banquettes longitudinales.

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 15 personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.