

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	F O R D (D)	T r a n s i t 1 9 0	CH 3307 44
		moteur: 4 A B (2,5)	

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60		
Identification	sur la plaquette du constructeur "type VEU.L." et "modèle 190"		
	numéro du châssis "WFO.XXGBV....."		
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée		
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare		
Identification du moteur	"4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc		
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	Marque	F O R D
Suspension	ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR	Construction	en ligne
Direction	mécanique à circul.de billes; s.d.assist.hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques, AR=exp.int., assistance par dépression, soupape retardatrice de pression, sur roues AV; AR= régulateur selon charge	Alésage	93,67
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2494
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	50 DIN
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	143
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	-
		Silencieux x)	2 = 430x260x140 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B2." ou 430x240x130 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B1."

Carrosserie/Equipement	fourgon		§)
Nombre de portes	2-4 + 1 AR	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)+B(E)	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	2
Réservoir carburant	1/ 68 litres, tôle d'acier		
Avertisseur	MOTORCRAFT TPAR 556/557 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 3 \*) av. 3 centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	3050	5300	Empattement 3000
Largeur	1600	2060	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	1850/1510	2570/2180	Voie av 1660 -
Porte à faux avant	-	860	Voie ar 1550 -
Porte à faux arrière	1300	1440	Braquage ø g 11500 d 11400
Garde au sol	à vide	175/180	en charge 160/165
	(s.d. avec marchepied AR = longueur 5400 mm)		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	970	730	1700
Répartition charge	280	1520	1800
	1250	2250	3500
Poids garantis	3500		
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	+)
Pty/bar	6 / 2,5	6 / 2,5	
Charge pour Vmax	1380	3240	
Jantes	120	120	
	5 1/2 J x 14 acier		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	
Garantie poids de l'ensemble	m5 = 3500 kg	m6 = 4465 kg
Poids remorqueable testé	-	500 kg (1A 5,83)
Charge garantie sur le toit	100 kg	
Vitesse maximale selon le constructeur	115	km/h
testée _____ km/h à min-1	moteur _____	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m5	5,14-5,83	78,5	70,0 3000	aa)	Genre du véhicule <u>Voiture de livraison</u>	
m6	5,14-5,83	x	70,0 3000	aa)	Marque et type <u>F O R D T r a n s i t 1 9 0</u>	
					Homologation No CH <u>3307 44</u>	
					Carrosserie <u>fourgon</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>3 *)</u>	avant <u>3</u>
b = à min-1	k = 1,36 à 4000 min-1	k = 1,52 à 3560 min-1			Poids à vide <u>1700</u>	Carburant <u>D</u>
b = à min-1	k = 1,80 à 3120 min-1	k = 1,43 à 2680 min-1			Charge utile <u>1800</u>	Cylindrée <u>2494</u>
b = à min-1	k = 1,39 à 2240 min-1	k = 0,85 à 1800 min-1			Poids total <u>3500</u>	CV-impôt <u>12,70</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection CAV / BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Nombre de places : livrable sur demande avec banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 16 personnes au sens de l'article 61 de l'OCR.
- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot et la paroi arrière du compartiment-moteur à gauche et à droite;  
- tôle d'absorption sous le moteur;  
- ventilateur Visco, Ø 320, 7 pales.
- + ) Variantes de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1550 (3,75) AR = 2920 (3,75) Vmax 120 km/h  
185 SR 14 Reinforced 1470 (3,0) 2815 (3,0) 160 km/h
- §) Equipement : un dispositif de protection est également exigé lorsque le véhicule est équipé de banquettes longitudinales.

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de 16 personnes sur le pont ou compartiment de charge approuvés.