

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	F O R D	Transit 120 (TDFB.S) moteur: NAT (2,0) / fourgon	CH 3307 47

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60 / BRD  
 Identification sur la plaquette du constructeur "TDFB.S" (type) / "120" (modèle)  
 numéro du châssis "WFO...G.V....."

Plaquette du constructeur à droite, dans l'entrée  
 Numéro du châssis à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "NAT" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage ou à droite au centre du bloc  
 Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>FORD</u>	Type	<u>NAT</u>
Suspension <u>AV-ressorts hélicoïdaux/AR-ress. à lames/AV+AR-amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>à crémaillère; s.d. assist. hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage <u>90,82</u>	Course	<u>76,95</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)</u>	Cylindrée <u>1993</u>	CV-impôt	<u>10,15</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Puissance en kW <u>57 DIN</u>	à min-1	<u>4500</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>147</u>	à min-1	<u>2800</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>D</u>	Silencieux *) <u>2 = 1. = 350x200x98 mm "86VB 5K205 A2." ou 350x188x98 mm "86VB 5K205 A1." 2. = 283x Ø 124 mm "86VB 5K244 A."</u>	

Carrosserie/Équipement fourgon (avec ou sans vitres) §)  
 Nombre de portes 2-4 + 1 AR Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité avant Ar4m(E) / B (E) arrière -  
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite  
 Antivol - Essuie-glace 2 balais  
 Réservoir carburant 1/plastique, 68 litres  
 Avertisseur 1/HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>800</u>	<u>550</u>	<u>1350</u>
Répartition charge	<u>280</u>	<u>1000</u>	<u>1280</u>
	<u>1080</u>	<u>1550</u>	<u>2630</u>
Poids garantis			<u>2630</u>
Pneus	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	
Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
Charge	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
pour Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>	
Jantes	<u>5 1/2 J x 14 DP 48 acier</u>		

Nombre de places <sup>\*\*</sup> total 2 ou 3 av 2 ou 3 centre \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_

Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur 2250/2310 4606  
 Largeur 1770 1938  
 Hauteur 1320 2023/2203  
 Porte à faux avant - 885  
 Porte à faux arrière 780 906  
 Garde au sol à vide \_\_\_\_\_ en charge \_\_\_\_\_

Empattement 2815  
 Essieu double av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Voie av 1684 - \_\_\_\_\_  
 Voie ar 1588 - \_\_\_\_\_  
 Braquage ø g 10700 d 10600

Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 1170 automatique 1170  
 Garantie poids de l'ensemble - -  
 Poids remorquable testé + +  
 Charge garantie sur le toit 100 (toit surélevé en plast. exclu)  
 Vitesse maximale selon le constructeur 133 132 km/h  
 testée \_\_\_\_\_ km/h à min-1 \_\_\_\_\_ moteur \_\_\_\_\_ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1				
m4	4,11-4,56	74,0		70,0	3375	aa) valeurs	Genre de véhicule	Voiture de livraison	
m4	5,14	75,0		70,0	3375	aa) limites 1.10.86	Marque et type	F O R D Transit 120	
m5	4,11-4,56	73,0		70,0	3375	aa) remplies	Homologation No CH	3307 47	
m5	5,14	74,5		70,0	3375		Carrosserie	fourgon	
a3	4,56	69,5		70,0	3375				
F	G	H	J	R					

  

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti	Numéro-ATGE	Places	total	avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m4 / m5	4,11-5,14	-	-	-	1,5	800		Poids à vide	1350	Carburant	B
a3	4,56	-	-	-	1,5	800		Charge utile	1280	Cylindrée	1993
								Poids total	2630	CV-impôt	10,15
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Insonorisation : ventilateur Visco ø 380 mm, 7 pales.
- +) Poids remorquable testé : boîte à vitesses m4 = avec i-e 4,11 = non testé / avec i-e 4,56 = 500 kg / avec i-e 5,14 = 800 kg  
m5 = 4,11 = 300 kg / 4,56 = 650 kg / 5,14 = 850 kg  
a3 = - / 4,56 = 500 kg -
- \*\*\*) Nombre de places : sur demande avec des banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 9 à 12 personnes (sel. la disposition des portes), au sens de l'article 61 de l'OCR.
- §) Equipement : pour le modèle équipé de banquettes longitudinales une paroi de séparation est exigée.

Inscription dans le permis de circulation:

12B - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de ... personnes sur le compartiment de charge approuvés.

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 09.08.85  
Tr(ZH)/jak

Remplace la fiche d'homologation 09.08.85  
26.03.87 - s.d. assist. hydraulique jak

Service fédéral d'homologation

30) Voiture de  
livraison

F O R D

Transit 120 (TDFB.S)  
moteur:NAT 2,0 Fourgon

CH 3307 47

Fiche complémentaire I

Complément du 27.8.1987 /Ba

Livrable sur demande avec différentes variantes de toits surélevés.

Dimensions : Hauteur:    intérieur    extérieur

1500

2203

1875

2578

(poids à vide: + 70 kg)