

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	F O R D	Transit 120 (TDEC.S) moteur: 4AB (2,5) / fourgon	CH 3307 48

Constructeur	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 K81n 60 / BRD
Identification	sur la plaquette du constructeur "TDEC.S" (type) / "120" (modèle) numero du châssis "WFO...G.V....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numéro du châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4AB" devant le no du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
Importateur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque FORD Type 4AB
Suspension AV=ressorts hélicoïdaux/AR=ress. à lames/AV+AR-amortisseurs	Construction en ligne Temps 4
Direction à crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant D Position avant
Entraînement sur roues arrière	Refroidissement eau Course 4
Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage 93,67 Cylindres 90,54
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Cylindrée 2494 CV-impôt 12,70
Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW 50 DIN à /min 4000
Ralentisseur -	Couple max. Nm 143 à /min 2700
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Silencieux *) 2 = 1, = 430x254x127 mm "86VB 5K254 A2." ou 430x288x118 mm "86VB 5K254 A1." (adl) 2, = 360 x Ø 123 mm "sans désignation"

Carrosserie/Équipement	fourgon (avec ou sans vitres) \$)
Nombre de portes	2-4 + 1 arrière Indic. vitesse km/h
Centures sécurité avant	A14m(E) / B (E) arrière -
Caie -	Retroviseurs gauche + droite
Antivoi -	Essuie-gl. 2 balais
Réservoir carburant	1/plastique, 68 litres
Avertisseur	1/BELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places ++) total	2 ou 3 av 2 ou 3 centre ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	970	530	1500
Répartition charge	280	990	1270
	1250	1520	2770
Poids garantis			2770
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	
Ply/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1700	1700	
pour Vmax	140 (N)	140 (N)	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 48 acier		

Dimensions	interieur	exterieur	
Longueur	2250/2310	4606	Empattement 2815
Largeur	1770	1938	Essieu double av ar
Hauteur	1320 2023/2203		Voie av 1684 -
Porte à faux avant	-	885	Voie ar 1588 -
Porte à faux arrière	780	906	Braquage Ø g 10700 d 10600
Garde au sol	à vide -	-	en charge -

Garantie poids remorque avec/sans frein	mechanique 1030	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorque testé avec i-e 4,56 =	350 kg / i-e 4,11 = non testé	
Charge garantie sur le toit	100 (toit surélevé en plast. exclu)	
Vitesse maximale selon le constructeur	125	km/h
testée	km/h à /min	moteur prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		re	dB/A	dB/A	/min						
m5		4,11-4,56	76,5	73,0	3000	aa	Genre du véhicule	Voiture de livraison			
m5		4,11-4,56	77,0	74,0	3000	aa/ad1	Marque et type	F O R D Transit 120			
		<u>valeurs limites 1.10.86 remplies</u>					Homologation No CH	3307 48			
							Carrosserie	fourgon			
F		G	H	J		R	Places	total <u>2 ou 3</u>	avant <u>2 ou 3</u>		
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	<u>1500</u>	Carburant	<u>D</u>	
b=	à /min	k=1,36	à 4000	/min	k=1,52	à 3560	/min	Charge utile	<u>1270</u>	Cylindree	<u>2494</u>
b=	à /min	k=1,80	à 3120	/min	k=1,43	à 2680	/min	Poids total	<u>2770</u>	CV-impôt	<u>12,70</u>
b=	à /min	k=1,39	à 2240	/min	k=0,85	à 1800	/min				
O		O+P									
S Bacharach =	<u>3,50</u>	Pompe d'injection		CAV / BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant; ventilateur Visco \varnothing 320 mm, 7 pales.
- ***) Nombre de places: sur demande avec des banquettes longitudinales pour le transport occasionnel de 9 à 12 personnes (sel. la disposition des portes), au sens de l'article 61 de l'OCR.
- §) Equipement : pour le modèle équipé de banquettes longitudinales, une paroi de séparation est exigée.

Inscription dans le permis de circulation:

128 - Sièges et dispositifs de sécurité supplémentaires pour le transport non professionnel de ... personnes sur le compartiment de charge approuvés.

30) Voiture de
livraison

F O R D

Transit 120 (TDHC.S)
moteur:4AB 2,5/fourgon)

CH 3307 48

Fiche complémentaire I

Complément du 27.8.1987 /Ba

Livrable sur demande avec différentes variantes de toits surélevés.

Dimensions : Hauteur: intérieur extérieur

1500

2203

1875

2578

(poids à vide: + 70 kg)