

Genre du véhicule Camion	Marque FIAT	Type 616 N 1 - Pont	Fiche d'homologation n° CH 3310 02
------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "616 N.1" sur plaquette du constructeur à gauche sur l'avant et devant le No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur le longeron et sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc = 230 A

Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (Suisse) SA, Genève

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>diesel</u>
Frein de service <u>hydraul. 2-circuits à exp. int.</u>	Type <u>230 A</u>
Frein auxiliaire) Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.) <u>méc. à exp. int. AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>95</u> Course <u>95</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u>	Cylindr. <u>2693</u> cm ³ CV-Impot <u>13.72</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>78</u> km/h	CV-puiss. <u>51</u> (IGM) à <u>3500</u> t/m
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>pont</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>3500</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot *</u>

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV <u>1512</u>	AR <u>1484</u>
	Diam. braquage	G <u>12.85</u>	DR <u>12.65</u>
Empattement	<u>3000</u>	/ / /	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>5090</u>	<u>2935</u>	
Largeur	<u>1924</u>	<u>1820</u>	
Hauteur	<u>1920</u>	<u>-</u>	
Porte à faux AV	<u>720</u>		
	AR <u>1370</u>		
lat.			

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>930</u>	<u>-</u>	<u>750</u>	<u>1680</u>
Charge utile	<u>260</u>	<u>-</u>	<u>1560</u>	<u>1820</u>
Poids total	<u>1190</u>	<u>-</u>	<u>2310</u>	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1250</u>		<u>2600</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00/6.40-16</u>			<u>6 Ply</u>
Charge p. essieu	<u>1300</u>		<u>2600</u>	
Poids maxi remorquable	<u>1000</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/ ELMA Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ Bilux,asy. Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 96 dB/B
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace -
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés §)
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ à gauche, comb. Plaque forme haute/~~orange~~
 Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 6/ avec lampe-témoin
 AV blanc latér. orange AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
 Marque & type FIAT 616 N 1
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 3310 02
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule)
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 3 (3 avant)
 Poids à vide 1680 Carburant diesel
 CV 15.72
 Charge utile 1820 Cylindrée 2693 cm³
 Poids total 3500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

§) Catadioptrés : Trop haut.- L'importateur rallonge les supports de 40 mm.

*) Atténuation du bruit: Silencieux d'aspiration marqué FIAT - IGM 3936 S
 Pot d'échappement marqué FIAT - IGM 1566 S ou
 OM - IGM 0186 S

Lieu et date de l'expertise
Genève, 26.5.67

La commission d'expertise