

Genre du véhicule <b>Camion</b>	Marque <b>FIAT</b>	Type <b>645 N1 - A</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>3310 08</u>
------------------------------------	-----------------------	---------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Fiat" à l'avant et à l'arrière, "645 N1-A" en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur longeron sous palandre + sur plaq. du construct.  
 Signe d'identification du moteur frappé "606 A", frappe sur bloc à droite derr. pompe inj. + sur plaq.  
 Constructeur Fiat Turin Italie Importateur Fiat Suisse SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydr. 2 circ. exp. interne, ass. air comprimé  
 Frein auxiliaire méc. exp. interne Ralentisseur sur échappement  
 Frein stationn. s. roues AR, à cliquet, s. dem. ass. air comprimé  
 Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 5  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 90 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4  
 Marque FIAT Carbur. diesel  
 Type 806 A  
 Position avant Nombre cyl. 6  
 Alésage 95 Course 110  
 Cylindr. 4678 cm<sup>3</sup> CV-Impp. 23,82  
 CV-puiss. 110 (DIN) à 3000 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 85 dB (B) à 3000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot  
Fiat IGM 025e 3

CARROSSERIE Forme pont \* Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G <u>13,65</u>	DR <u>13,20</u>	
Empattement	<u>2926</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5667</u>	<u>3810</u>	
Largeur	<u>2260</u>	<u>2060</u>	
Hauteur	<u>2420</u>	<u>450</u>	
Porte à faux	AV <u>1278</u>		
	AR <u>1463</u>	<u>1426</u>	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>2080</u>		<u>1400</u>	<u>3480</u>
Charge utile	<u>1030</u>		<u>4390</u>	<u>5420</u>
Poids total	<u>3110</u>		<u>5790</u>	<u>8900</u>
Garantie fabr.	<u>3250</u>		<u>5900</u>	<u>8900</u>
Dimens. pneus	<u>7,50-20 Michelin AR 12 ply</u>			
Charge p. essieu	<u>3400</u>		<u>6100</u>	
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u>10900</u> kg

## EQUIPEMENT

S)

Equipelement électrique 24 V

Feux de route 2/ SIEM E3 Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/Bilux, 29. Feux de position 2/ séparés  
 Feux de gabarit S) 2/ séparés Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 2 (1/électr.+1/ air pr. Niv. sonore 94/100dB/h  
 Essuie-glace 2/électr. (1-vit.) Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/sép. Ø 80  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute/oblique \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur 2/ extér. s. portes Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/ avec lampe-témoin  
 AV 2/ blancs latér. 2/oranges AR 2/ oranges  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion  
 Marque & type Fiat 645 N1-A  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 3310 08  
 Forme de la carr. pont \*)  
 Couleur \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 2 ( 2 avant)  
 Poids à vide 3480 Carburant diesel  
 CV 23,82  
 Charge utile 5420 Cylindrée 4678 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 8900 Poids de l'ensemble 10900

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*) livrable aussi en châssis-cabine; équipement, poids et dimensions à contrôler à l'immatriculation.

S) feux de gabarits à l'avant obligatoires ) modifiés par  
 couder à l'intérieur les poignées arrière des ridelles ) l'importateur

Lieu et date de l'expertise

Genève, 13.2.68

La commission d'expertise