

Genre du véhicule Camion	Marque F I A T	Type 645 N1 - B	Fiche d'homologation n° CH <u>3310 09</u>
MOYENS D'IDENTIFICATION "Fiat" à l'avant et à l'arr., "645 N1-B" en préfixe du No de chassis			
Numéro du châssis frappé <u>à l'avant à droite sur longeron sous calandre + sur plaquette constr.</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"806 A", frappé s. bloc à dr. derr. pompe inject. + s. plaq.</u>			
Constructeur <u>Fiat Turin Italie</u>		Importateur <u>Fiat Suisse SA, Genève</u>	
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____		Marque <u>Fiat</u> Carbur. <u>diesel</u>	
Frein de service <u>hydr. 2 circ. exp. interne, ass. air comprimé</u>		Type <u>806 A</u>	
Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne</u> [Ralentisseur s. échappement		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn.) <u>s. roues AR, à cliquet, s. dem. ass. air comprimé</u>		Alésage <u>95</u> Course <u>110</u>	
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u>		Cylindr. <u>4678</u> cm ³ CV-impôt <u>23,82</u>	
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____		CV-puiss. <u>110</u> (DIN) à <u>3000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>pont *)</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____		Bruit <u>85</u> dB (B) à <u>3000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____		Amortissement bruit <u>1 pot</u>	
		Fiat IGM 0258 S	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1800</u> AR <u>1620</u>		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>13,65</u> DR <u>13,20</u>		A vide <u>2115</u> _____ <u>1515</u> <u>3630</u>	
Empattement _____ / <u>3593</u> / _____ / _____		Charge utile <u>1105</u> _____ <u>4165</u> <u>5270</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total <u>3220</u> _____ <u>5680</u> <u>8900</u>	
Longueur <u>6700</u> _____ <u>4840</u> _____		Garantie fabr. <u>3250</u> _____ <u>5900</u> <u>8900</u>	
Largeur <u>2260</u> _____ <u>2060</u> _____		Dimens. pneus <u>7.50-20 X R</u> <u>12 ply</u> _____	
Hauteur <u>2420</u> _____ <u>450</u> _____		Charge p. essieu <u>3400</u> _____ <u>6100</u> _____	
Porte à faux AV <u>1287</u> _____		de l'ensemble	
AR <u>1820</u> _____		Poids maxi remorquable <u>10900</u> kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route 2 SIEM E3 Avertisseur optique _____
Feux de croisement 2 Bilux asym. Feux de position 2 séparés
Feux de gabarit §) 2 séparés Feux de brouillard _____
Avertisseur 2 (1 élect.+1 air pres. div. sonore 94/100 B)
Essuie-glace 2 électr. (1 vitesse) Lave-glace _____
Feux arrières 2 séparés Catadioptres 2 sép. Ø 80
Feux stop 2 combinés Feux de recul _____
Eclair. plaque contr. 1 au centre Plaque forme haute/longue _____
Rétroviseur 2 ext. s. portes Indic. vitesse Km/h
Indic. direction clign. 6 avec lampe témoin
AV 2 blancs latér. 2 oranges AR 2 oranges
Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion
Marque & type Fiat 645 N1-B
Châssis n° _____ (selon véhicule)
Homologation n° CH 3310 09
Forme de la carr. pont *
Couleur _____
Places ass. : Total 2 (2 avant)
Poids à vide 3630 Carburant diesel
CV 23,82
Charge utile 5270 Cylindrée 4678 cm³
Poids total 8900 Poids de l'ensemble 10900

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) livrable aussi en châssis-cabine; équipement, poids et dimensions à contrôler à l'immatriculation.
- §) feux de gabarits à l'avant obligatoires
couder à l'intérieur les poignées arrière des ridelles) modifiés par l'importateur

Lieu et date de l'expertise
Genève, le 13.2.68

La commission d'expertise