

Genre du véhicule <b>Camion (châssis)</b>	Marque <b>FIAT</b>	Type <b>645 N 1 S *)</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3310 17</b>
--	-----------------------	-----------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "645 N 1 S - ." en préfixe au numéro de châssis et sur plaquette \*)

"645 N 1" à droite à l'avant sur cabine - "806 A" = type du moteur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralem<sup>t</sup> s. longeron, sous calandre et s. plaqu.  
 Signe d'identification du moteur frappé "806 A" à droite s. bloc derr. pompe à injection

Constructeur **FIAT, TORINO (I)** Importateur **FIAT-Suisse S.A., GENEVE**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s.r.arrières  
 Direction gauche ou droite Assistance -  
 Frein de service Hydro-pneum. 2-circ. esp. int. av. assist. air compr.  
 Frein auxiliaire Méc. exp. int. cliquet Ralentisseur s. échappement  
 Frein stationn<sup>t</sup>. assist. p. air compr. Frein pr. rem. -  
 Transmission mécanique synchronisée Nombre vit. 5  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 90 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4  
 Marque FIAT Carbur. D  
 Type 806 A  
 Position à l'avant Nombre cyl. 6  
 Alésage 95 Course 110  
 Cylindr. 4678 cm<sup>3</sup> CV-Impot 23,82  
 CV-puiss. 110 (DIN) à 3000 t/m  
 Refroidissement Eau  
 Bruit 79 dB (A) à 3000 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>  
**FIAT IGM 02585**

**CARROSSERIE** Forme (Cabine avancée) Nombre portes 2  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1800 AR 1620  
 Diam. braquage G \*) DR \*)  
 Empattement \*) / ( / / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur \*) \_\_\_\_\_  
 Largeur 2250 \_\_\_\_\_  
 Hauteur 2458 \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV \_\_\_\_\_  
 AR \*) \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide \_\_\_\_\_ Selon carrosserie \*)  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Selon carrosserie \_\_\_\_\_  
 Poids total \_\_\_\_\_ 7800  
 Garantie fabr. 3000 \_\_\_\_\_ 5600 7800  
 Dimens. pneus 7.50 - 20 10 Ply \_\_\_\_\_  
 Charge p. essieu 3000 \_\_\_\_\_ 6000 \_\_\_\_\_  
 Poids maxi ~~xxxxxx~~ 10900 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/SIEM E 3 Avertisseur optique -

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés

Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 94 dB/B)  
100

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace -

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés 80 Ø

Feux stop 2/combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/~~xxxxx~~

Rétroviseur 2/à l'ext. s. portes Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/ av. lampe-témoin

AV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 645 N 1 S - \*

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)\_

Homologation n° CH 3310 17

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)\_

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)\_

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B  
pesage CV 23,82

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4678 cm<sup>3</sup>

Poids total 7800 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

\*)

Modèles :	Empattemt	Long. tot.	Porte-à-f-AR	Diam. braqu.	Poids			
645 N 1 S - A	2926 mm	5645 mm	1441 mm	13,65/13,20	2065	1115	3180	kg
645 N 1 S - B	3593	6645	1774	13,65/13,20	2080	1140	3220	kg

Ce modèle est extrapolé du modèle 645 N 1 ; S = modèle avec suspension arrière modifiée : 9 + 6 lames de ressort au lieu de 10 + 6. Cette modification a été admise par la Division de police du DFJP le 1.8.1968.

§) Equipement : A contrôler lors de l'expertise d'immatriculation

Lieu et date de l'expertise  
GENEVE, 19.11.1968

La commission d'expertise