

Genre du véhicule Tracteur à sellette	Marque FIAT	Type 643 T	Fiche d'homologation n° CH 3310 22
---	-----------------------	----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "643 T" à l'avant sur paroi de la cabine et s. plaquette du construct. dans la cabine à droite vers la colonne de direction.

"220" devant le numéro de moteur - A partir du numéro de moteur : 025 628

Numéro du châssis frappé **à droite, à l'avant s. face ext. longeron et s. plaquette constructeur**
 Signe d'identification du moteur frappé **à droite, à l'avant sur le bloc à côté du filtre de carburant**
 Constructeur **FIAT, TORINO (I)** Importateur **FIAT - Suisse S.A., GENEVE**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement S.r.arrières
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service Air comprimé, 2-circ. exp. int. s. ttes les roues
 Frein auxiliaire pneumatique-hydraul. Ralentisseur s/échappement
 Frein stationn^r. Méc. serr. ext. s. cardan Frein pr. rem^t (Air comprimé 2 cond. indir.)
 Transmission Mécanique Nombre vit. 2 x 5 = 10
 Blocage differ. - Crochet rem. * Vitesse max. 67,1 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque FIAT Carbur. D
 Type 220
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 120 Course 135
 Cylindr. 9161 cm³ CV-impôt 46,66
 CV-puiss. 168 (DIN) à 2400 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 82 dB (B) à 2400 t/m
 Amortissement bruit 1 pot échappem^t
IGN 2176 S

CARROSSERIE Forme (Cabine avancée) Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	13,60	DR 12,90
Empattement	3200	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	5550		
Largeur	2300		
Hauteur	2570		
Porte à faux	AV		
	AR	1070	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	2960	---	1750	4710
Charge utile	---	---	---	---
Poids total	---	---	---	---
Garantie fabr.	4300	---	9000	13300
Dimens. pneus	10,00 - 20 Multiply			---
Charge p. essieu	6000	---	12000	---
Poids maxi	de l'ensemble			27000 kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/SIEM E 3 Avertisseur optique -

Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. 1/air compr. §) Niv. sonore 108 (dB/B)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute/rectang.

Rétroviseur 2/à l'ext. de la cab. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (cpté-tours)

AV blanc latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur à sellette

Marque & type FIAT 643 T

Chassis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 3310 22

Forme de la carr. (selon véhicule)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 46,66

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 9161 cm³

Poids total 13300 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Il ne peut être monté que des sellettes d'appui reconnues et homologuées par le Département fédéral de justice et police.
- §) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'expertise d'immatriculation
L'avertisseur à air comprimé doit être réglé à 104 dB/B maximum.

Lieu et date de l'expertise

GENEVE, 9.12.1963/Berne, 20.11.1968

La commission d'expertise