

Camion (Châssis)	Marque F I A T	Type 650 N 2 - . *	Fiche d'homologation n° CH 3310 25
MOYENS D'IDENTIFICATION "650 N 2" à l'avant, à droite, sur cabine "FIAT 650 N 2 - ." (*) préfixe au n° de châssis ; plaquette constr. à droite, à l'avant, vers marchepied Depuis n° de châssis : FIAT 650 N 2 *,* 037000			
Numéro du châssis frappé à droite à l'avant latér. s. longeron et s. plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "806.001" à droite s. bloc-moteur, au-dessus pompe à injection Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement S.R.arrière		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque F I A T Carbur. D	
Frein de service Hydr. 2 circuits, av. comm. air compr. exp. int.		Type 806.001	
Frein auxiliaire (Méc. à cliquet, câble, Ralentisseur s/échappement		Position à l'avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn. exp. int. s.r. arrière av. assist. p. dépression		Alésage 95 Course 110	
Transmission Mécan. tte synchronisée Nombre vit. 5		Cylindr. 4678 cm ³ CV-impot 23,82	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. (+) km/h		CV-puiss. 110 (DIN) à 3200 t/m	
CARROSSERIE Forme Cabine avancée Nombre portes 2		Refroidissement Eau	
Toit ouvert -		Bruit 80,5 dB (A) à 3450 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 645x190 Ø FIAT DGM 6830 S	
DIMENSIONS Voie AV 1800 AR 1640 Diam. braquage G (*) DR (*)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL-	
Empattement (*) / (/ /)		A vide Selon carrosserie	
Longueur Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile Selon carrosserie	
Largeur 2300		Total 9300	
Hauteur 2470		Garantie fabr. 3400 6200 9300	
Porte à faux AV 1270		Dimens. pneus 7.50 - 20 12 PR	
AR (*)		Charge p. essieu 3400 (6.5) 6500 (6,5)	
lat.		XXXXXXXXXX Poids maxl remorquable 2500 kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V §)

Feux de route 4/ELMA E 3 Avertisseur optique s.f. route

Feux de croisement 2/ext.asym. Feux de position 2/comb.av.cl

Feux de gabarit §) Feux de brouillard 100

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 104 (dB/A)

Essuie-glace 3/électr. (3 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/séparés 80 Ø

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép.à gauche Plaque forme haute XXXXXX

Rétroviseur 2/sur cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/ avec lampe-témoin

AV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1/ cale d'arrêt 280 x 250 x 160 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 650 N 2 - . *)

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3310 25

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 23,82

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4678 cm³

Poids total 9300 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : FIAT 650 N-2*B*C37001

- *) Modèles :
- | | <u>Empattement</u> | <u>Long.tot.</u> | <u>Porte-à-f-AR</u> | <u>Ø braquage</u> |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 650 N 2 - A | 2926 mm | 5634 mm | 1440 mm | 11 m |
| 650 N 2 - B | 3593 | 6630 | 1775 | 13 |
- +) Vitesse maximum : 93 ou 85 km/h selon démultiplication de l'essieu arrière
7/41 ou 7/45, frappé sur carter différentiel
- §) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation (feux de gabarit)
L'avertisseur optique est branché par l'importateur sur les feux de route

Lieu et date de l'expertise

TURIN, 17.6.1969

La commission d'expertise