

Camion (Châssis)	Marque F I A T	Type 662 N 2 - . *	Fiche d'homologation n° CH 3310 26
---------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "662 N 2" à l'avant à droite sur cabine  
 "FIAT 662 N 2 - ." (\*) préfixe au n° de châssis ; plaquette construct.  
 à droite à l'avant vers marchepied  
 Depuis n° de châssis : FIAT 662 N 2 - . - 024000

Numéro du châssis frappé à droite à l'av. later. s. longeron et s. plaquette constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "806.001" à droite s. bloc-moteur, au-dessus pompe à injection  
 Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 6	Entraînement s.r.arrière	MOTEUR	Genre En ligne	Temps 4
Direction	gauche ou droite		Assistance	Marque	F I A T	Carbur. D
Frein de service	Hydr. 2-circuits, av. comm. air compr. exp. int.			Type	806.001	
Frein auxiliaire	Méc. à cliquet, câble Ralentisseur s/échappement			Position	à l'avant Nombre cyl. 6	
Frein stationn.	exp. int. s.r. arrière, av. assist. p. dépression			Alésage	95	Course 110
Transmission	Mécan. tte synchronisée		Nombre vit. 5	Cylindr.	4678 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 23,82
Blocage differ.	-	Crochet rem. -	Vitesse max. (+) km/h	CV-puiss.	110 (DIN) à 3200	t/m

CARROSSERIE	Forme Cabine avancée	Nombre portes 2	Refroidissement Eau
	Toit ouvert -		Bruit 80 dB (A) à 3450 t/m
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -			Amortissement bruit 1 pot 645 x 190
			FIAT DGM 6830 S

DIMENSIONS	Voie	AV 1832	AR 1738
	Diam. braquage G (*)	DR (*)	
Empattement (*)	/ / /		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	(*)		
Largeur	2300		
Hauteur	2470		
Porte à faux AV	1270		
AR	(*)		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	Selon carrosserie			
Charge utile	Selon carrosserie			
Total				11000
Garantie fabr.	3600		7600	11000
Dimens. pneus	8.25 - 20 X			
Charge p. essieu	4000 (6.75)		7600 (6.75)	
Poids maxl remorquable	2500 kg			

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 24 V

Feux de route 4/ELMA E 3 Avertisseur optique s.f.route §)

Feux de croisement 2/ext.asym. Feux de position 2/comb.av.cl

Feux de gabarit §) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 100 (dB/A)

Essuie-glace 3/électr. (2 vitesses) Lave-glace oui

Feux arrières 2/séparés Catadioptr. 2/séparés 80 Ø

Feux stop 2/séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute ~~à droite~~

Rétroviseur 2/sur cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin

AV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1/ cale d'arrêt 280 x 250 x 160 mm

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 662 N 2 - \*

Chassis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 3310 26

Forme de la carr. Selon vhc.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage CV 22,82

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 4678 cm<sup>3</sup>

Poids total 11000 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** N° de châssis du vhc. expertisé : FIAT 662 N 2\*B\*024001

\*) Modèles :

	<u>Empattement</u>	<u>Long. tot.</u>	<u>Porte-à-f-AR</u>	<u>Ø braguage</u>
662 N 2 - A	2926 mm	5634 mm	1440 mm	11,0 m
662 N 2 - B	3593	6630	1775	13,0
662 N 2 - C	4000	7243	1980	14,2

+) Vitesse maximum : 67 ou 82 km/h selon démultiplication de l'essieu arrière 14/27 ou 13/57, frappé sur carter différentiel

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation (feux de gabarit)  
L'avertisseur optique est branché par l'importateur sur les feux de route

Lieu et date de l'expertise  
TURIN, 17.6.1969

La commission d'expertise