

Genre du véhicule <b>Voiture de livraison</b>	Marque <b>F I A T</b>	Type <b>200 B.1 - 850 T</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3310 35</b>
--	--------------------------	--------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "200 B.1/\*" sur plaquette du constructeur, dans compartiment moteur, à l'arrière, à droite. - "200 B1" devant le n° du châssis

Numéro du châssis frappé dans compartiment moteur, à l'arrière, à droite + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "100 GF 000" à gauche, à l'arrière, sur le bloc + sur plaquette  
 Constructeur **FIAT, Torino (I)** Importateur **FIAT (SUISSE) SA, Genève**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction gauche ou droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service hydraulique, l-circ. à expansion interne  
 Frein auxiliaire) méc. à exp. interne Ralentisseur \_\_\_\_\_  
 Frein stationn<sup>t</sup>. sur les roues AR Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque FIAT Carbur. B  
 Type 100 GF 000  
 Position arrière Nombre cyl. 4  
 Alésage 65 Course 68  
 Cylindr. 903 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 4,59  
 CV-puiss. 33 (DIN) à 4600 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 74 dB (A) à 4600 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot IGM 3525 S  
**404x138x112**

**CARROSSERIE** Forme fourgon \* Nombre portes (\*)  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1200</u>	AR <u>1150</u>
	Diam. braquage	G <u>9,2</u>	DR <u>9,2</u>
Empattement	<u>2000</u>	/ / / /	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>3728</u>	<u>1310/1680/2130</u>	
Largeur	<u>1488</u>	<u>900/1250</u>	
Hauteur	<u>1660</u>	<u>1215/1070</u>	
Porte à faux	AV	<u>945</u>	
	AR	<u>783</u>	<u>620</u>
	lat.		

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>370</u>		<u>445</u>	<u>815</u>
Charge utile	<u>255</u>		<u>430</u>	<u>685</u>
Total	<u>625</u>		<u>875</u>	<u>1500</u>
Garantie fabr.	<u>700</u>		<u>950</u>	<u>1500</u>
Dimens. pneus	<u>5.60-12 C (6 PR)</u>			
Charge p. essieu	<u>950</u>		<u>950</u>	
Poids maxi remorquable				<u>350</u> kg

## EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V  
 Feux de route 2/CARELLO E3 Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/Bilux, asy. Feux de position 2/Stars E3  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/OLSA E3 Catadioptrés 2/Catalux E3  
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute ~~xlxxx~~  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6  
 AV Stars E3 latér. Giuntini E3 AR Olsa E3  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type FIAT 200 B 1 - 850 T  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 3310 35  
 Forme de la carr. fourgon  
 Places ass. : Total 2 ( 2 avant )  
 Poids à vide 815 Carburant B  
 CV 4.59  
 Charge utile 685 Cylindrée 903 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1500 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé = 200 B1 - 199554

- \*) Modèles : Voir carte complémentaire  
 §) le "CH" est monté par l'importateur.

Voir carte complémentaire I

Lieu et date de l'expertise  
Genève, 21.4.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de livraison	Marque F I A T	Type 200 B.1 - 850 T	Fiche d'homologation n° CH 3310 35
---	-------------------	-------------------------	---------------------------------------

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Modèles	Nombre de portes	Toit ouvrable	Toit réhaussé 2)	Panneau vitrés
1)				
200 B. 1	3 + 1 AR	-	-	-
200 B. 1/2	4 + 1	-	-	-
200 B. 1/3	3 + 1	oui	-	-
200 B. 1/4	3 + 1	-	-	oui
200 B. 1/24	4 + 1	-	-	oui
200 B. 1/34	3 + 1	oui	-	oui
200 B. 1/R	3 + 1	-	oui	-
200 B. 1/R 2	4 + 1	-	oui	-
200 B. 1/R 4	3 + 1	-	oui	oui
200 B. 1/R 24	4 + 1	-	oui	oui

1) La désignation du modèle est frappée en complément du type sur la plaquette du constructeur.

2) Pour les véhicules avec toit réhaussé : Hauteur hors-tout = 1860 mm  
Hauteur intérieure = 1415/1270/950 mm

Genève, 21.4.1970

Complément du 14.12.71 - PR

A partir du No de châssis: 200 B1 \* 0270.756

Frein de service: hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues.

Eclairage: 2/ CR (E)  
2/ A-1 (A)  
2/ 1 (E)  
2/ 5 (E)  
2/ R-S1 (E)  
2/ 2a (E)  
2/ I (E) éclairage de plaque: 2 lampes de 5W.

Dispositif antivol = bloquage de direction.

Turin, 14.12.71.

PK