

Voiture de livraison	Marque F I A T	238 B 1 Pont fixe "NERVOCAR"	Fiche d'homologation n° CH 3310 36
MOYENS D'IDENTIFICATION "238 B 1" devant n° de châssis & s. plaquette constructeur à droite derrière le siège "DGM 5570 0M" sur plaquette			
Numéro du châssis frappé à droite dans la cabine derrière le siège et s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "124 BL 1" à gauche à l'avant, vers la pompe à eau Constructeur FIAT, TORINO (I) Importateur FIAT (Suisse) S.A., GENEVE			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues avant		MOTEUR Genre En ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance -		Marque FIAT Carbur. B	
Frein de service Hydraul. 1 circ. exp. int. av. assist. p. dépression		Type 124 B 1 .016	
Frein auxiliaire Méc. exp. int. (av. limiteur en fonction		Position à l'avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. s. roues avant (de la charge		Alésage 80 Course 71,5	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1438 cm ³ CV-Impôt 7,32	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 105 km/h		CV-puiss. 46 (DIN) à 4200 t/m	
CARROSSERIE Forme Pont fixe à ridelles Nombre portes 2		Refroidissement Eau	
construit par NERVOCAR SA, AIGLE Toit ouvert -		Bruit 71 dB (A) à 4200 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot échappem ^t IGM 4668 S (*) 378x148x154 Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage AV 1494 AR 1489 G 11,5 DR 12,0		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2400 (/ / / /)		A vide 800 390 1190	
Longueur Dimensions ext. 4780 Dimensions int. 3070		Charge utile 380 720 1100	
Largeur 1870 1725		Poids total 1180 1110 2290	
Hauteur 1980 310		Garantie fabr. 1250 1250 2290	
Porte à faux AV 1190		Dimens. pneus 6.50 - 14 6 PR	
AR 1190		Charge p. essieu 1220(3.25) 1220(3.25)	
lat. 1100		Poids maxi remorquable 500 kg	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 VFeux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/Bilux ASVM, Feux de position 2/ A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/à l'ext. 133 Ø Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/av. lampe-témoinAV o = 1 (E) latér. o = 5 (E) AR o = 2 a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type FIAT 238 B 1

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 3310 36Forme de la carr. Pont fixe
avec ridellesPlaces ass. : Total 3 (3 avant)Poids à vide 1190 Carburant BCV 7,32Charge utile 1100 Cylindrée 1438 cm³Poids total 2290 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 238 B 1 - 0063243

*) Le tuyau d'échappement doit être rallongé jusqu'à l'extrémité de la carrosserie.

Lieu et date de l'expertise:

LAUSANNE, 26.8.1970

La commission d'expertise