

Camion (Châssis)	Marque F I A T	Type 684 N P-. +)	Fiche d'homologation n° CH 3310 45
---------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "684 NP" à gauche sur paroi frontale
"684 NP-" en préfixe du No de châssis et sur plaquette du constructeur
à droite sur le capot moteur

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. longeron vers marchepied
Signe d'identification du moteur frappé "8200.02" à gche à l'av. s. bloc au dessous du collect. d'échapp^t
Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s. roues AR</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>à air compr., 2 circuits, exp. interne</u>	Type <u>8200.02</u>
Frein auxiliaire <u>circ. 1 + 2 du frein Ralentisseur *)</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>*)</u> de service Frein pr. rem. <u>sur demande</u>	Alésage <u>122</u> Course <u>140</u>
Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 5</u>	Cylindr. <u>9819</u> cm ³ CV-Impôt <u>50,01</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s. demande</u> Vitesse max. <u>75</u> km/h	CV-puiss. <u>200</u> DIN) à <u>2500</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert _____	Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot 970 x 215</u> IGM 2176 S

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2075</u>	AR <u>1840</u>
	Diam. braquage	G <u>**</u>	DR <u>**</u>
Empattement	**	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	**		
Largeur	<u>2440</u>		
Hauteur	<u>2700</u>		
Porte à faux	AV <u>1350</u>		
	AR <u>**</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile				
Total				
Garantie fabr.	<u>6000</u>		<u>10800</u>	<u>16000</u>
Dimens. pneus	<u>10.00-20</u>	<u>16</u>	<u>PR</u>	
Charge p. essieu	<u>6000</u>		<u>10800</u>	<u>(7.75)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi	<u>32000</u>			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V.

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique OUI

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit §) Feux de brouillard 37

Avertisseur 1/électr. + 1/pneumat. Niv. sonore 95 dB/A)

Essuie-glace 3/électr. (2 vitesses) Lave-glace OUI

Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/SI (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongues

Rétroviseur 2/extér.s.cabine Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin

AV 2/1 (E) b latér. 2/5 (E) o AR 2/2a (E) o

Avert. clign. - Lampes de travail -

Cale : 380 x 290 x 200

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type FIAT 684 N P - . +)

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3310 45

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

Charge utile sel. vhc. pesage CV 50,01

Cylindrée 9819 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 684 NP-B 000 005

*) Frein stationn^t : mécanique à ruban sur cardan.

Ralentisseur : sur échappement, com. par air compr., non réglable.

+)	<u>Désignation</u> :	684 NP-B	684 NP-C	684 NP-D
**)	<u>Empattement</u> :	4095	4715	5300
	<u>Longueur tot.:</u>	6950	7865	8795
	<u>Porte-à-f-AR:</u>	1505	1800	2145
	<u>Diam.braquage:</u>	15,35 m	17,0 m	18,5 m

§) Equipement à compléter et contrôler lors de l'immatriculation

Lieu et date de l'expertise
Torino, 16.11.1970

La commission d'expertise

CV

Camion (châssis)	Marque F I A T	Type 684 N P - .	Fiche d'homologation n° CH 3310 45
---------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 3.12.71 - Ck

Sur demande, avec pneus		11.00-20	16 PR	
charge sur l'essieu arrière		11230 kg	(7,25)	
Dans ce cas nouvelle garantie de poids	AV 6000	AR 11200	Total	16000 kg
Version avec cabine courte :	684 NP- A		684 NP- C	
empattement	3485		4715	
longueur	6505		8365	
porte à faux AR	1685		2300	
poids à vide AV	3675		3720	
AR	1865		1930	
Total	5540		5650	

Complément du 16.12.71 - Mi

Frein de service: à partir du 1.1.72 = équipé d'un régulateur de force de freinage en fonction de la charge.