

Tracteur lourd à selette (Châssis)		Marque FIAT	Type 684 TP	Fiche d'homologation n° CH 3310 46
MOYENS D'IDENTIFICATION "684 TP" à gauche sur paroi frontale "684 TP" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur à droite sur le capot du moteur				
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite s. longeron vers marchepied Signe d'identification du moteur frappé "8200.02" à gauche à l'av. s. bloc au dessous d. collect. d'échappem ^t				
Constructeur <u>FIAT, Torino (I)</u>		Importateur <u>FIAT (SUISSE) S.A., GENEVE</u>		
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s. roues AR</u>			MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>			Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>à air compr., 2 circuits, exp. interne</u>			Type <u>8200.02</u>	
Frein auxiliaire <u>circ. 1 + 2 du frein Ralentisseur *)</u> <u>indir</u>			Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>	
Frein stationn ^t . <u>*)</u> <u>de service</u> Frein pr. rem. <u>air compr. 2 cond</u>			Alésage <u>122</u> Course <u>140</u>	
Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 5</u>			Cylindr. <u>9819</u> cm ³ CV-Impot <u>50,01</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Attelage à <u>sellette</u> Vitesse max. <u>75</u> km/h			CV-puiss. <u>200</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u>			Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert _____			Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2800</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1 pot 970 x 215</u> <u>IGM 2176 S</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>2075</u> AR <u>1840</u>			POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>13,40</u> DR <u>13,40</u>			A vide <u>selon carrosserie</u>	
Empattement <u>3185</u> / (/ /)			Charge utile _____	
Dimensions ext. Dimensions int.			Total _____	
Longueur <u>5545</u>			Garantie fabr. <u>6000</u> <u>10800</u> <u>16000</u>	
Largeur <u>2440</u>			Dimens. pneus <u>10.00 - 20</u> <u>16 PR</u>	
Hauteur <u>2800</u>			Charge p. essieu <u>6000</u> <u>10800</u> (7.75)	
Porte à faux AV <u>1260</u>			de l'ensemble _____	
AR <u>1000</u>			<u>32000</u> kg	
lat. _____				

Tracteur lourd
à sellette
(châssis)

Marque
F I A T

Type
6 8 4 T P

Fiche d'homologation n°
CH 3310 46

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 16.12.71 - Mi

Frein de service : à partir du 1.1.72 = équipé d'un régulateur de force de freinage en fonction de la charge.