

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de Livraison	Marque <b>FIAT</b>	238 B1 Fourgon *)	Fiche d'homologation n° CH 3310 48
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "FIAT 238" sur porte AR, "238 B1" devant le No du châssis. -  
 "DGM 5570 OM" sur plaquette du constructeur, à droite, derrière le siège.  
 "Versione R" ou "Versione F" sur la plaquette \*)  
 A partir du No de châssis 238 B1 \* 0101716 \*  
 Numéro du châssis frappé à droite, derrière le siège  
 Signe d'identification du moteur frappé "124 BL1.016" à gauche, à l'AV vers la pompe à eau  
 Constructeur **FIAT, Torino (I)** Importateur **FIAT (SUISSE) SA, Genève**

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr., 2-circ., à exp.int., ass. par dépl. sur</u> Frein auxiliaire) <u>méc., à câble</u> roues AV, régulateur de la Frein stationn.) <u>sur roues AV</u> force selon charge, sur roues AR Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>105</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>124 BL1.016</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80</u> Course <u>71,5</u> Cylindr. <u>1438</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>7,32</u> CV-puiss. <u>46</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m
--	--

**CARROSSERIE** Forme Fourgon Nombre portes 4  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR \_\_\_\_\_ ; Places debout \_\_\_\_\_

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1500</u>	AR <u>1480</u>
	Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,4</u>
Empattement	<u>2400</u> / ( / / )		
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>4590</u>	<u>2820</u>	
Largeur	<u>1800</u>	<u>1650</u>	
Hauteur	<u>1970 *</u>	<u>1520 *</u>	
Porte à faux	AV	<u>1180</u>	---
	AR	<u>1010</u>	<u>830</u>
	lat.	---	---

<b>POIDS</b>	<b>Avant</b>	<b>Milieu</b>	<b>Arrière</b>	<b>TOTAL</b>
A vide	<u>750</u>	---	<u>450</u>	<u>1200</u>
Charge utile	<u>438</u>	---	<u>652</u>	<u>1090</u>
Poids total	<u>1188</u>	---	<u>1102</u>	<u>2290</u>
Garantie fabr.	<u>1250</u>	---	<u>1250</u>	<u>2290</u>
Dimens. pneus	<u>6,50 - 14 6 PR</u>			---
Charge p. essieu	<u>1250</u>	<u>(3,2)</u>	<u>1250</u>	<u>(3,2)</u>
Poids maxi remorquable	<u>500</u> kg			---
	contrôlé			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit — Feux de brouillard —  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 97 (A)  
 Essuie-glacé 2/ électriques Lave-glacé oui  
 Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)  
 Feux stop 2/ R-S1 (E) Feux de recul —  
 Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute —  
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/ avec lampe témoin (schema IV)  
 AV. 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)  
 Avert. clign. — Lampes de travail —

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type F I A T 238 B1  
 Homologation n° CH 3310 48  
 Forme de la carr. Fourgon  
 Places ass. : Total 3 (3 avant)  
 Poids à vide 1200 Carburant B  
 Charge utile 1090 CV 7,32  
 Poids total 2290 Cylindrée 1438 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble —

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 238B1\*0097207\*\*) Modèles:

"Versione R" = avec toit surélevé, hauteur totale 2216; hauteur intérieure 1820 mm.

"Versione F" = exécution vitrée.

Dispositif de protection derrière les sièges avant-montée par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise  
Turin, 13.12.71

La commission d'expertise