

Voiture de Livraison	Marque F I A T	2 3 8 B 1 Châssis	Fiche d'homologation n° CH <u>3310 51</u>
----------------------	--------------------------	----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "238 B1" devant le No du châssis.
 "DGM 5570 OM" sur plaquette du constructeur, à droite, derrière le siège.
 A partir du No du châssis 238B1*0101716*

Numéro du châssis frappé _____ à droite, derrière le siège
 Signe d'identification du moteur frappé "124 B1.016" à gauche, à l'AV vers la pompe à eau
 Constructeur **F I A T, Torino (I)** Importateur **FIAT (SUISSE SA, Genève)**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr., 2-circ., à exp.int., ass. par dépr. sur</u> Frein auxiliaire <u>méc., à câble</u> [roues AV, régulateur de la Frein stationn. <u>sur roues AV</u> [force selon charge, sur roues AR Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>—</u> Crochet rem. <u>—</u> Vitesse max. <u>105</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>124 B1.016</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>80</u> Course <u>71,5</u> Cylindr. <u>1438</u> cm ³ CV-impot. <u>7,32</u> CV-puiss. <u>46</u> (DIN) à <u>4200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m Amortissement brut <u>1 pot 370 x 148</u>
--	---

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1500</u>	AR <u>1480</u>	
Diam. braquage	G <u>11,6</u>	DR <u>11,4</u>	
Empattement	<u>2400</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	*)
Longueur	*)		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1970</u>		
Porte à faux	AV	<u>1180</u>	
	AR	*)	
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Poids total				<u>2290</u>
Garantie fabr.	<u>1250</u>		<u>1250</u>	<u>2290</u>
Dimens. pneus	<u>6.50 - 14 6 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1250</u>	<u>(3,2)</u>	<u>1250</u>	<u>(3,2)</u>
Poids maxi remorquable	<u>500</u> kg			contrôlé

EQUIPEMENT *) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit — Feux de brouillard —

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 97 (A)

Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/ R-S1 (E) Feux de recul —

Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/oblongue —

Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 6/ avec lampe témoin (schema IV)

AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)

Avert. clign. — Lampes de travail —

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type F I A T 238 B1

Homologation n° CH 3310 51

Forme de la carr. —

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide s. bull. pes. Carburant B

CV 7,32

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 1438 cm³

Poids total 2290 Poids de l'ensemble —

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 238B1* --

*) Dimensions, poids et équipement doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise

Turin, 13.12.71

La commission d'expertise