

Voit. de livraison (châssis cabine)	Marque FIAT	6 1 6	Fiche d'homologation n° CH <u>3310 52</u>
--	-----------------------	-------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "616" en préfixe du No de châssis (sur plaquette) et au-dessus du No. de châssis (sur longeron).
 "DGM 7367 OM" sur plaquette du constructeur, à droite sur auvent.
 A partir du No de châssis 616*091824*

Numéro du châssis frappé _____ à droite, à l'avant en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "237AG" à droite, à l'AV en haut au-dessus alternateur.
 Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE)SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche ou à droite</u> Frein de service <u>hydr. 2-circ. à exp. int. assistance par dépression</u> Frein auxiliaire) <u>méc. à exp. interne</u> Ralentisseur _____ Frein stationn ^t .) <u>câble, s. roues AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>méc. toute synchr.</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>237AG</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>90</u> Course <u>83,5</u> Cylindr. <u>2124</u> cm ³ CV-Impt <u>10,82</u> CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 620x160x104 IGM 1566 S ou OM-IGM 0186 S
---	---

CARROSSERIE Forme cabine fermée normale Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1520</u>	AR <u>1485</u>	
Diam. braquage	G <u>12,80</u>	DR <u>13,10</u>	
Empattement	<u>3000</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4710</u>	_____	
Largeur	<u>1870</u>	_____	
Hauteur	<u>1880</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>760</u>	_____	
	AR <u>-</u>	_____	
	lat. _____	_____	

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière.	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total	_____	_____	_____	<u>3500</u>
Garantie fabr.	<u>1300</u>	_____	<u>2600</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>6.00 - 16 8 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1300</u>	<u>(3,25)</u>	<u>2680</u>	<u>(3,5)</u>
Poids maxi remorquable	<u>1300</u> kg			<u>*</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (A)

Essule-glace 2/ électriques (1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)

Feux stop 2/ R-S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/ sép. à gauche Plaque forme haute sel. vhc.

Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ av. lampe témoin (schema II)

AV 4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison

Marque & type FIAT 616

Homologation n° CH 3310 52

Forme de la carr. -

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

Charge utile sel. vhc. pesage cv 10,82

Cylindrée 2124 cm³

Poids total 3500

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 616*prototype

§) **Equipement:** A contrôler lors de l'immatriculation.

*) Ne peut tracter une remorque que lorsque les longerons du châssis sont renforcés selon les directives de l'usine.

Lieu et date de l'expertise
Turin, 15.12.71

La commission d'expertise