

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	242 / 15 (Fourgon)	CH 3310 80

Constructeur FIAT S.p.A. Torino (I)
 Identification *) "242" devant le No. de châssis. "Versione 15/F ou 15/F. ou 15/F.." sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sur l'auvent
 N° du châssis à l'avant, à droite, sur l'auvent
 Ident. du moteur "124 B3.000" à gauche latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
 Importateur princ. FIAT (SUISSE) SA, 108 rue de Lyon, 1211 Genève
 Véhicule homologué 242 *1004575* Signes fixes dans code du type 242 et 15/F

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service **)
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. respect. sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. **)

Moteur
 Marque FIAT Type 124 B3.000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 84 Course 71,5
 Cylindrée 1584 CV-impôt 8,07
 Puissance en CV 62 DIN à t/min 4600
 Bruit 81 dB/A à t/min 4600
 Silencieux 1 pot 422x200x160 / 1 pot 322x170x100 mm
 Mesure des gaz CEE 70/220 1,4 % CO à 800 t/min.
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8 chiffre 4, genre "D"

Carrosserie **)
 Nombre de portes *) 2 + 1 arrière Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité - Rétroviseur 2/externes
 Cale - Attelage
 Antivol -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1025	525	1560
Charge utile	565	1175	1740
Poids total	1600	1700	3300
Garantie fabr.			3300
Dimens. pneus *)	175 R 16 C	175 R 16 C	(Variantes
Ply / bar	8 / 4,8	8 / 4,8	voir
Charge	1700	1700	remarques)
pour V max	100	100	

Nombre de places 2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar.
Dimensions
 Longueur int. 3030 ext. 4949 Empattements moyen = 3205
 Largeur 1800 1990 g 3180 d 3230
 Hauteur 1820 2356 Voie av 1666 ar 1692
 Porte à faux lat. Voies av - ar -
 av 969 ar -
 moyen ar 635 775 Braquage g 11600 d 11600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein 1250
 Garantie poids remorquable sans frein 750
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1250
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1/séparé		
Essuie-glace	2/balais avec 3x3x3 lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA TPAR 402 - 425 / 403 - 426 CR 5 1201 01		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	F I A T 242 / 15		
Homologation			
N°	CH	3310 80	
Carrosserie	Fourgon		
Places	total	2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	1560	Carburant	B
Charge utile	1740	CV-impôt	8,07
Poids total	3300	Cylindrée	1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Variante du modèle:
 Versione 15/F = cabine avec 2 places
 Versione 15/F3 = cabine avec 3 places
 Versione 15/F1 = cabine avec 2 places et porte latérale
 Versione 15/F31 = cabine avec 3 places et porte latérale
- ***) Frein de service : à disques sur les 4-roues; hydraulique, 2-circuits (à haute pression) arrivant sur le doseur à 2-circ. (maître-cylindre) et passant par une soupape de sécurité à 3-voies avec indicateur de chute de pression;
 1er circuit: agissant sur les roues AV (en cas de perte de pression, le 3e circ. entre en action auto.)
 2e circuit: agissant sur les roues AR avec régulateur de pression asservi à la charge
 3e circuit: agissant sur les roues AR sans régulateur
- Contrôle des 2 circ.: une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe
- +) Variante de pneus : 195 R 16 C, 8 PR, charge par essieu: AV = 1820 kg (4,0 bars) AR = 1940 kg (4,5 bars) V-max. = 120 km/h.
- ++) Dispositif de protection du conducteur et des passagers monté derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'homologation

Turin, 28.4.- 2.5.1975 / 1.10.75 (gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

2 4 2 / 1 5
(fourgon)

CH 3310 80

F I C H E . C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 23.02.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 31 km/h, M2, iA 4,375 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 3450 t/min

Voiture de
livraison

F I A T

divers

CH 3310 ..80
CH 3311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 12.10.1979 /Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>PH - No</u>	<u>Devant le No châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 3310 82	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
83			
84			
88			
CH 3310 92	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
93			
CH 3310 95	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 3311 12	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 3311 31	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 ou ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
33			
34			

Service fédéral d'homologation

./.

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3310 80	300 kg
CH 3310 82	100 kg
84	
CH 3310 87	300 kg
CH 3310 88	100 kg
CH 3310 92	70 kg
93	
CH 3310 95	50 kg

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 3311 17	300 kg
18	
CH 3311 31	50 kg
33	
34	
CH 3311 38	300 kg
39	
40	
42	