

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	FIAT	242 / 15 (Pont)	CH 3310 B1

Constructeur FIAT S.p.A. Torino (I)
 Identification " 242 " devant le No de châssis, " Versione 15/UT " (cabine avec 2 places) ou " Versione 15/UT3 " (cabine avec 3 places) sur la plaque du constructeur
 Plaque constr. à l'avant, à droite, sur l'auvent
 N° du châssis à l'avant, à droite, sur l'auvent
 Ident. du moteur " 124 B3,000 " à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
 Importateur princ. FIAT (SUISSE) SA., 108 rue de Lyon, 1211 Genève
 Véhicule homologué 242 *1004434* Signes fixes dans code du type 242 et 15/UT

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service : *)
 Frein auxiliaire mécanique, à disque, sur l'arbre de la boîte c.v. resp. sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. *)

Moteur
 Marque FIAT Type 124 B3,000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position AV
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 84 Course 72,5
 Cylindrée 1584 CV-impôt B,07
 Puissance en CV 62 DIN à t/min 4600
 Bruit 81 dB/A à t/min 4600
 Silencieux 1 pot 422x200x160 / 1 pot 322x170x100 mm
 Mesure des gaz CEE 70/220 1,4 % CO à 800 t/min
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe B chiffre 4, genre "D"

Carrosserie Pont (grille de protection derrière fenêtre AR)
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité - Rétroviseur 2/extérieures
 Cale - Attelage
 Antivol
 Nombre de places t 2 ou 3 av 2 ou 3 centre _____ ar _____
 Dimensions int. ext.
 Longueur 3030 4949 Empattements moyen = 3205
 Largeur 1800 1990 g 3180 / d 3230
 Hauteur - 2356 Voie av 1666 ar 1692
 Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____
 av 969
 moyen = ar 635 775 Braquage g 11600 d 11600
 Distance volant - vers l'avant du véhicule _____

Poids avant arrière total
 Poids à vide 1025 405 1430
 Charge utile 600 1270 1870
 Poids total 1625 1675 3300
 Garantie fabr. 3300
 Dimens. pneus +) 175 R 16 C 175 R 16 C (Variantes
 Ply / bar B / 4,8 B / 4,8 voir
 Charge 1700 1700 remarques)
 pour V max 100 100
 Garantie poids remorquable avec frein 1250
 Garantie poids remorquable sans frein 750
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1250
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h

Equipement		
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complement.		
Eclairage plaque	1 / séparé	
Essuie-glace	2 / balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TPAR 402-425 / 403-426	CH 5 1201 01

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	F I A T 242 / 15	
Homologation N°	CH 3310 81	
Carrosserie	Pont	
Places	total 2 ou 3	avant 2 ou 3
Poids à vide	1430	Carburant B
Charge utile	1870	CV-impôt 8,07
Poids total	3300	Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Frein de service : à disques sur les 4 roues; hydraulique, 2-circuits (à haute pression) arrivant sur le doseur à 2-circuits (maître-cylindre) et passant par une soupape de sécurité à 3-voies avec indicateur de chute de pression;
1er circuit: agissant sur les roues AV (en cas de perte de pression le 3e circ. entre en action automatiquement
2e circuit: agissant sur les roues AR avec régulateur de pression asservi à la charge
3e circuit: agissant sur les roues AR sans régulateur
- Contrôle des 2-circ. : une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- + Variante de pneus : 195 R 16 C, 8 PR, charge par essieu: AV = 1820 kg (4,0 bars) AR = 1940 kg (4,5 bars) V/max = 120 km/h.

Lieu et date de l'homologation

Turin, 28.4.- 2.5.1975 / 1.10.75 (gaz d'échappement)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

F I A T

2 4 2 / 1 5
(pont)

CH 3310 81

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 23.02.78 à Berne - BrMesures du bruit selon l'OCE:avec le véhicule en marche : 31 km/h, M2, IA 4,375 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 3450 t/min