

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication FIAT	Type 170 N. 26 *)	Fiche d'homologation N° CH 3310 91
---	-------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Constructeur FIAT S.p.A., Torino (I)  
 Identification "170 NT 26" (tracteur à sellette) ou "170 NC 26\*." (camion) devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite, en haut, derrière carénage du radiateur  
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron au-dessus de l'essieu avant  
 Ident. du moteur "8210.02" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du système de refroidissement  
 Importateur princ. I.V.I.S.A., 6911 Grancia  
 Véhicule homologué 170NT26\*000701/170NC26\*C\*000948 Signes fixes dans code du type 170 N. 26

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6  
 Direction mécanique, assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 2 x 4 Entraînement AR  
 Frein de service air comprimé, 2-circuits, exp. interne, sur toutes les roues, AR = régulateur selon charge  
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt frein à ressort, exp. interne, sur les roues AR \*\*)  
 Ralentisseur sur échappement non progressif  
 Contrôle 2 circ. lampe-témoin

**Moteur**  
 Marque FIAT Type 8210.02  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
 Alésage 137 Course 156  
 Cylindrée 13791 CV-impôt 70,24  
 Puissance en CV 260 DIN à t/min 2200  
 Bruit 87 dB(A) à t/min 2350  
 Silencieux 1 pot 810 x Ø 280 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noircissement 3,8/ Bacharach 3  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine avancée  
 Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe  
 Ceintures sécurité gauche + droite  
 Cale 380x180x250 Attelage sur demande  
 Antivol  
 Nombre de places 2 av. 2 centre ar  
 Dimensions §) int. ext.  
 Longueur 5975 Empattements \*) 3485  
 Largeur 2500  
 Hauteur 3040 Voie av. 2070 ar. 1840  
 Porte à faux lat. Voies av. ar.  
 av. 1410 ar.  
 ar. 1080 Braquage g 14300 d 14400  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids §)**  
 avant 4300 arrière 2500 total 6800  
 Poids à vide (poids à vide cabine-châssis)  
 Charge utile 16000  
 Poids total 17500 §)  
 Garantie fabr. 12.00 R 20 12.00 R 20 (Variantes +)  
 Dimens. pneus 18 / 8,5 18 / 8,5 voir  
 Ply / bar 7800 13520 remarques)  
 Charge 80 80  
 pour V max  
 Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble 40000  
 Poids remorquable testé 75 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur  
 Vitesse maximale testée

Équipement §)		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		CR	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Clignoteurs		av 1	(E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres		av	I (E)
Feux de gabarit		av A	(E) ar SAW CH 1 1103 01
Feux complément.			
Éclairage plaque		1 séparé	
Essuie-glace		3 balais avec/annulave-glace	
Avertisseurs		FIAMM CTR CH 5 0602 02	
		ou d'autres modèles selon les fiches	
		d'homologation	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	FIAT	170 N.26	
Homologation N°	CH 3310 91		
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	s. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	s. le vhc.	CV-impôt	70,24
Poids total	16000	Cylindrée	13791

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :**

- \*) Modèles : 170 NT 26 = tracteur à sellette empattement 3485 mm  
 170 NC 26 \* B \* = camion 4400 mm  
 170 NC 26 \* C \* = camion 5000 mm  
 170 NC 26 \* D \* = camion 5500 mm
- \*\*\*) Frein à ressorts : pression de service et de libération de secours par soupape à 3 circuits; libération mécanique par vis à l'arrière dans les cylindres.
- +) Variante de pneus : 11.00 R 20 16 PR AV 6760 (8,0) AR 12000 (8,0) V-max. 80 km/h voie AV 2085 mm.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.  
 Les freins, le démarrage et la cale testés avec 17 500 kg.

**A noter dans le permis de circulation:**

- (122) - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

④ Lieu et date de l'homologation

Torino, 27.9. - 2.10.76/Berne, 3.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion ou  
tracteur à sellette  
(châssis)

F I A T

170 N. 26

CH 3310 91

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 24.11.77 à Turin - Sta

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 40,4 km/h, M3, iA 4,49 = 84 dB/A  
à proximité de l'échappement: 98 dB/A au régime de 2400 t/min  
ralentisseur : 53,9 km/h, M3, 2200 t/min = 81 dB/A

Insonorisation : rideaux insonorisants à gauche et à droite du moteur et  
cuve insonorisante sous le moteur et sous l'embrayage

Mesure des gaz : Bosch noircissement 1,3 (45 %) Bacharach 2,5